

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 17-00655

2017-02-16

Revision 1

Xerox® VersaLink C405 Multifunction Printer

Produktbeskrivelse

Multifunktionsudstyr

J-A281, J-B281

Hastighed (ppm)

35

Monokrom / farve

Farve

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

110V-127V

220V-240V

Mærkestrøm (ampere):

10

5

Netfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Faseforbindelse

enkel

enkel

STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv ¹	522	1781.1	522	1781.1
Klar ¹	63.3	216	63.3	216
Dvaletilstand ¹	1.1	3.75	1.1	3.75
Dvaletilstand 2 ¹	N/A	N/A	N/A	N/A
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.4	1.36	0.4	1.36

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

10-85%

Temperatur

50-90 °F / 10-32 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	21.3 in.	54.0 cm
Bredde	17.0 in.	43.2 cm
Højde	23.6 in.	59.9 cm
Vægt	72.0 lbs	32.65 kg

PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt

Test metode for kemiske emissioner

RAL-UZ171

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 2.0 m³ med 4.0 luftudveksling pr. time.

PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Emissionsrate

.50 mg/t

Støv

Ingen registreret

Ozon

Ingen registreret

Styren

Ingen registreret

Benzen

Ingen registreret

AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau Lpam (dBA)
Standby	4.0	24.6
Kørsel - Kontinuerlig	6.8	55.1



Produkt sikkerhedsdatablad

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177

Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571

Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com