

## Datablad for produktsikkerhet

SDS #: 17-00657

2017-04-06

Revisjon 1

# Xerox® Versant™ 3100 Press

### Produktbeskrivelse

Hastighet (spm)

Monokrom / farger

Printer

100

Farge

### ELEKTRISK INFORMASJON

Spenning (volt)

220V-240V

Nominell strømstyrke (ampere):

24

Frekvens (hertz)

50/60

Fasetilkopling

2

### STRØM OG VARME

	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	2104	7175
Klar <sup>1</sup>	576	1964
Dvalemodus <sup>1</sup>	252	859
Dvalemodus 2 <sup>1</sup>	3.72	12.7
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.04	0.14

<sup>1</sup> Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr: versjon 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

### DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet %	15-85%	
Omgivende temperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

### PRODUKTSTØRRELSE

Dybde	31.7 in.	80.6 cm
Bredde	66.0 in.	167.8 cm
Høyde	43.7 in.	111.0 cm
Vekt	1179 lbs	535 kg

### PLASSKRAV

Slå opp i veiledningen for planlegging av installasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

### LYSKILDE

Laserprodukt i klasse 1 inneholder en innebygd laser i klasse 3B.

### KJEMISKE UTSLIPP

Testmetodologi for kjemiske utslipp RAL-UZ171

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 25.2 m<sup>3</sup> med 1 luftvekslinger per time.

### PARAMETER

PARAMETER	Utslippsmengde
TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)	14.0 mg/t
Støv	3.2 mg/t
Ozon	4.5 mg/t
Styren	0.13 mg/t
Benzen	0.13 mg/t

### AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklarerert i henhold til ISO 9296

	Lydstyrkenivå LwAd (B)	Lydtryknivå LpAd (dBA)
Klarstilling	5.96	40.5
I drift – kontinuerlig	8.47	64.9



## Datablad for produksikkerhet

Xerox Corporation har utarbeidet dette databladet for produksikkerhet som tilleggsinformasjon til Xerox-kunder. Brukeren selv må fastslå hva som er riktig bruk av denne informasjonen, inkludert all bruk av informasjonen i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, regler og bestemmelser. Xerox mener at informasjonen som er oppgitt her, er nøyaktig ved utgivelsesdato, men gir ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for bruk av denne informasjonen. Ved å utgi dette databladet for produksikkerhet påtar ikke Xerox seg noe erstatningsansvar eller ansvar for tap, krav, gjeld eller skader som kan være et resultat av at det er stolt på informasjonen som er oppgitt her.

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177  
Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571  
Kontakt (bare i USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (bare utenfor USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)