

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 17-00657

2017-04-06

Omarbetning 1

Xerox® Versant™ 3100 Press

Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Skrivare

100

Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

220V-240V

Märkström (ampere):

24

Nätfrekvens (Hertz)

50/60

Fasanslutning

2

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	2104	7175
Klar ¹	576	1964
Frånsagningsläge ¹	252	859
Frånsagningsläge 2 ¹	3.72	12.7
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.04	0.14

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-85%

Omgivningstemperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

DIMENSIONER

Djup

31.7 in.

80.6 cm

Bredd

66.0 in.

167.8 cm

Höjd

43.7 in.

111.0 cm

Vikt

1179 lbs

535 kg

UTRYMMESBEHOV

Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 25.2 m³ med 1 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Utsläppsnivå

14.0 mg/h

Damm

3.2 mg/h

Ozon

4.5 mg/h

Styren

0.13 mg/h

Bensen

0.13 mg/h

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

Klarläge

Ljudeffektnivå

LwAd (B)

5.96

Kontinuerligt

8.47

Ljudtrycknivå

LpAd (dBA)

40.5

64.9



Produktsäkerhetsblad

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177

Frågor, endast USA: 1-800-828-6571

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com