



Sicherheitsdatenblatt

**Document Centre 255, 265, 460, 470, 480DC,  
 255, 265, 460, 470, 480ST, 255, 265LP,  
 DocuPrint 65/75, DocuTech 65/75**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Modell DC: digitaler Kopierer  
 Modell ST: digitaler Kopierer/Drucker  
 Modell LP: Laser Kopierer/Drucker  
 DocuPrint 65/75: digitaler Drucker

**ELEKTRISCHE UND  
 MECHANISCHE  
 ZULASSUNGEN**

Standard	Bescheinigende Stelle	Berichtsreferenz/-Lizenz
Alle Modelle IEC950 Zweite Auflage +A1:1992, A2:1993 A3:1995, A4:1996	Underwriters Laboratory	96ME24009-020597 UL1543A-51242/USA
DC Modelle: EN60950:1992+A1&A2 (GS MARK)	VBG	972012

**ELEKTROMAGNETISCHE  
 VERTRÄGLICHKEIT**

89/336/EWG einschließlich EN55022 DC Modelle - Klasse B, ST, LP, DocuPrint 65, DocuTech 65 Models - Klasse A	Xerox	X9700103, X9800025, X9800024, X9800110, X9800061, X9800023, X9800131, X200000165, X200000076, X200000177
--	-------	--

**WÄRMEENTWICKLUNG**

Autom. Abschaltung BTU	Ruhezustand BUT	Bereitschaft BTU	Betrieb (Durchschnitt) BTU
<12	690	1200	4125

**LEISTUNGS-AUFNAHME**

Autom. Abschaltung, Watt	Ruhezustand, Watt	Bereitschaft, Watt	Betrieb (Durchschnitt), Watt
<4	230	400	1375

**Hinweis:** Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox Partner

**UMWELTBEDINGUNGEN**

Relative Luftfeuchtigkeit (%): 10 - 90	Umgebungstemperatur (°C): 10 - 32
---	--------------------------------------

**LICHTQUELLE**

Klasse 1: Lasersystem/LEDs/Belichtungslampe

**GERÄUSCHENTWICKLUNG**

Betriebszustand	Arbeitsplatzbezogener Schalldruck dB(A)	Schalleistung (B)A
Bereitschaft	44	5.8
Dauerbetrieb	70	8.1
Impulshaltigkeit	73	8.4

