

**Descrizione Prodotto**

Phaser 3400 stampante laser nera e bianca

	Standard	Ente di certificazione	Riferimento rapporto/ Licenza
<u>CERTIFICAZIONE ELETTO-MECCANICA</u>	IEC60950: 1991 +A1:1995, A2:1993, A3:1995, A4:1996	TUV	da determinare
<u>COMPATIBILITÀ ELETTO-MAGNETICA</u>	89/336/CEE inclusi EN55022 Classe B	SAMSUNG	M310

EMISSIONE CALORE

Modalità Bassa Alimenta-zione (BTU/hr)	In standby (BTU/hr)	In funzione (Media) (BTU/hr)
36	72	870

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Modalità Bassa Alimenta-zione, Watt	In standby Watt	In funzione (Media) Watt
12	24	290

REQUISITI ELETTRICI

Nota: le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica non sono da utilizzare per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

REQUISITI AMBIENTALI**Umidità relativa (%):**

20-80

Temperatura ambiente (°C):

10 - 30

FONTE DI LUCE

Prodotto laser Classe 1

LIVELLO RUMOROSITÀ

In condizioni operative	Pressione sonora - dB (A) Posizione operatore	Intensità sonora B (A)
In standby	38.5	4.5
Continua	52.8	5.9
Impulso	60.2	6.7

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX

Dati sulla sicurezza del prodotto

Phaser 3400

Numero: 2-0315
Pubblicazione N.: 2 (AO 3724)
Data: giugno 2001
Pagina: 2 di 2



EMISSIONI GASSOSE E PARTICELLE

Particelle:

totale polvere da determinare mg/m³

Vapori e Gas:

ozono da determinare µg/min

volatili toner da determinare ppm

SOSTITUZIONE FILTRO OZONO

non applicabile

DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità 362 mm

Larghezza 409 mm

Altezza 299 mm

PESO

11 kg

REQUISITI DI SPAZIO [Lista dei requisiti minimi]

non applicabile - stampante da tavolo