

VARUINFORMATIONSBLAD

1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produktnamn: **Phaser 4600/4620 TONER**
Datablad nummer: 3-1251 1.0.0
Produktkod: 106R01532, 106R01533, 106R01534, 106R01535, 106R01536
Kemisk beteckning: Ingen



Leverantörsnamn: Xerox Sverige AB
Leverantörsadress: Kanalvägen 10A
Upplands Väsby
SE-194 61
Sweden
Telefonnummer: +46-8 795 1000
Fax: +46-8 795 1267
Kontaktperson: Miljöansvarig
Email: ehs-europe@xerox.com
Telefon i nödfall: ej tillämpligt

2 Farliga egenskaper

- Det finns inga speciella risker förknippade med denna produkt

3 Sammansättning/uppgifter on beståndsdelar

Kemisk beteckning	Koncentration	CAS nummer	EC nummer	Risk	Symboler
Polymer	70-95 %	Konfidentiellt	-	Ingen	Ingen
Vax	<10 %	Konfidentiellt	-	Ingen	Ingen
Kimrök	3-6 %	1333-86-4	215-609-9	Ingen	Ingen
Amorft kisel	<5 %	Konfidentiellt	Konfidentiellt	Ingen	Ingen
Tillsatser	<5 %	-	-	Ingen	Ingen

4 Första hjälpen

Kontakt med huden

- Rengör med tvål och vatten

Kontakt med ögonen

- Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med vatten

Förtäring

- Ge patienten 200-300 ml vatten att dricka

Inandning

- Flytta patienten till frisk luft

5 Brandbekämpningsåtgärder

- Flampunkt - ej tillämpligt
 - Ämnen som finns i avgaser omfattar rök och oxider av kol och kväve
-

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Omedelbara åtgärder

- Toner, liksom annat finfördelat damm, blandat med luft i rätt proportioner, kan innebära risk för explosion. Så därför, om ett moln bildas av misstag, skall alla källor till antändning avlägsnas tills spillet tagits bort

Metoder och material för inneslutning och rengöring

- Använd en dammsugare för att avlägsna överskott, tvätta sen med KALLT vatten. Varmt vatten fixerar tonern och gör det svårt att få bort den
-

7 Hantering och lagring

Försiktighetsåtgärder för säker hantering

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt

Förhållande för säker förvaring, vilket inkluderar eventuell inkompatibilitet

- Förvaras svalt och torrt åtskilt från direkt solsken
-

8 Exponeringskontroll/personligt skydd

Kontrollparametrar

- Xerox exponeringsgränser: 2,5 mg/m³ (8 timmar vägd genomsnittstid) totalt inhaleringsbart damm; 0,4 mg/m³ (8 timmar vägd genomsnittstid) totalt respirabelt damm

Begränsning av exponeringen

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt
-

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Utseende: Svart pulver
 - Lukt: Lätt odör
 - pH - ej tillämpligt
 - Kokpunkt - ej tillämpligt
 - Ångtryck - ej tillämpligt
 - Ångtäthet - ej tillämpligt
 - Olösligt i vatten
 - Specifik vikt (vatten = 1) ~1
 - Flampunkt - ej tillämpligt
 - Smältningstemperatur 120-130°C
-

10 Stabilitet och reaktivitet

- Stabil
-

11 Toxikologisk information

Information om toxikologiska effekter

- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar inga tecken på akut oral toxicitet
- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar inga tecken på toxicitet vid inhalation
- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar att produkten inte är irriterande för kaninögons slemhinnor
- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar inga tecken på akut hudtoxicitet; produkten verkade inte irriterande eller orsakade hudkänslighet vid mänskliga lapptest

Cancerogenicitet

- Cancerogena ämnen: Inga kända

Mutagenicitet

- Inga bevis för mutagenitet vid Ames-analys
-

12 Ekologisk information

Ekotoxicitet

- Enligt tillgängliga uppgifter är ämnet inte skadligt för vattenlivet

Persistens och nedbrytbarhet

- Inte lätt biologiskt nedbrytbart

Bioackumuleringsförmåga

- Bioackumulationen är obetydlig

Rörlighet i jord

- Olösligt i vatten

Andra skadliga effekter

- Innebär liten eller obefintlig fara för miljön
-

13 Avfallshantering

Metoder för avfallshantering

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt
- Nedgrävning är den rekommenderade metoden för kassering
- Om förbränning skall ske, måste försiktighet vidtas för att förhindra att dammoln uppstår

Klassning

- Europeisk Avfallskod: 08 03 18
-

14 Transportinformation

- Ej klassificerat som riskfyllt för transport
-

15 Gällande föreskrifter

Klassning och märkning

- Ej klassificerat som farligt att tillhandahålla
- Ingen transport- eller användarmärkning behövs

Risk

- Gäller inte

Säkerhet

- Gäller inte
-

16 Annan information