

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 12-00572

2012-09-05

Revize 1

# Phaser 6600

**Popis výrobku**  
**Rychlost (str./min.)**  
**Monochromatický / barevný**

Tiskárna  
 36  
 Barva

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)	110V-127V	220V-240V
Jmenovitý proud (A):	10	5
Frekvence (Hz)	50/60	50/60
Připojení fází	jedna	jedna

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	540	1840	520	1770
Režim připravenosti <sup>1</sup>	65	222	64	218
Režim spánku <sup>1</sup>	3.3	11.3	4	13.6
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	10-85%
Teplota prostředí	50-90 °F / 10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	19.2 in.	48.8 cm
Šířka	16.8 in.	42.7 cm
Výška	15.1 in.	38.4 cm
Hmotnost	56.1 lbs.	25.5 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL - UZ122

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 5 m<sup>3</sup> se 1 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

PARAMETR	Koncentrace	Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	83 µg/m <sup>3</sup>	2.5 mg/h
Prach	-	0.39 mg/h
Ozón	-	<0.30 mg/h
Styren	3.3 µg/m <sup>3</sup>	0.12 mg/h
Benzen	0.17 µg/m <sup>3</sup>	0.008 mg/h

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	4.46	29.2 @ 1 m
Nepřetržitý provoz	6.87	53.1 @ 1 m



## Bezpečnostní list výrobku

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-1289

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)