



## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 12-00572

2012-09-05

Omarbetning 1

# Phaser 6600

### Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Skrivare

36

Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)  
Märkström (ampere):  
Nätfrekvens (Hertz)  
Fasanslutning

110V-127V

10  
50/60  
enkel

220V-240V

5  
50/60  
enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>er</sup> 1	540	1840	520	1770
Klar <sup>1</sup>	65	222	64	218
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	3.3	11.3	4	13.6
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 10-85%  
Omgivningstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup	19.2 in.	48.8 cm
Bredd	16.8 in.	42.7 cm
Höjd	15.1 in.	38.4 cm
Vikt	56.1 lbs.	25.5 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ122

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5 m<sup>3</sup> med 1 luftbyten per timme.

### PARAMETER

	Koncentration	Utsläppsnivå
Totala flyktiga organiska föreningar	83 µg/m <sup>3</sup>	2.5 mg/h
Damm	-	0.39 mg/h
Ozon	-	
Styren	3.3 µg/m <sup>3</sup>	0.12 mg/h
Bensen	0.17 µg/m <sup>3</sup>	0.008 mg/h

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektivnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	4.46	29.2 @ 1 m
Kontinuerligt	6.87	53.1 @ 1 m



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-1289

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)