

**Productveiligheidsblad**  
**Veiligheidsbladnr.** 13-00600  
 2015-12-01  
 Revisie 3

# WorkCentre 7220 WorkCentre 7220i

**Productbeschrijving** Multifunctionele apparatuur  
**Snelheid (PPM)** 20  
**Monochroom / kleuren** Kleur

## INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

	110V-127V	220V-240V
Spanning (volt)	110V-127V	220V-240V
Nominale stroomsterkte (ampère):	12	8
Frequentie (hertz)	50/60	50/60
Fase-aansluiting	eenmalig	eenmalig

## VERMOGEN EN WARMTE

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief <sup>1</sup>	402	1371	389	1326
Gereed <sup>1</sup>	111	378	111	378
Slaapstand <sup>1</sup>	72	245	66	225
Slaapstand 2 <sup>1</sup>	4.4	15	4.8	16
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.07	0.2	0.32	1

<sup>1</sup> Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur: versie 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

## BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%)	20-80%
Omgevingstemperatuur	50-90 °F / 10-32 °C

## PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	25.2 in.	64.0 cm
Breedte	23.0 in.	58.5 cm
Hoogte	44.57 in.	113.2 cm
Gewicht	251.3 lbs	114 kg

## RUIMTEVEREISTEN

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

## LICHTBRON

Klasse 1 laser product met ingebouwde klasse 3B laser

## CHEMISCHE EMISSIES

Testmethode voor chemische emissie RAL - UZ122

Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 5 m<sup>3</sup> met 1 lucht verandering per uur

## PARAMETER

Totaal aan vluchtige en organische verbindingen  
 Stof  
 Ozon

**Kleur**  
**Emissiefactor**  
 0.099 mg/h  
 0.89 mg/h  
 Niet gedetecteerd

## AKOESTISCH GELUID

	Geluidsvermogensniveau LwAd (B)	Geluidsdrukniveau LpAd (dBA)
Stand-by	4.26	26.7
In bedrijf - ononderbroken	6.96	52



## Productveiligheidsblad

### VERBRUIKSARTIKELEN

MSDS-nummer(s) [alleen Europa]

A-1076, A-1077, A-1078, 1-1079

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Contact alleen VS: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contact alleen niet-VS: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)