

Karta danych o bezpieczeństwie produktu

SDS # : 13-00600
2015-12-01
Poprawki 3

WorkCentre 7220 WorkCentre 7220i

Opis Produktu Urządzenie wielofunkcyjne
Szybkość (obr./min) 20
Druk monochromatyczny / kolorowy Barwa

INFORMACJE O WEJŚCIU ELEKTRYCZNYM

Napięcie (wolt)	110V-127V	220V-240V
Prąd znamionowy (ampere):	12	8
Częstotliwość (herce)	50/60	50/60
Połączenie fazowe	jednorazowy(-a,-e)	jednorazowy(-a,-e)

ZASILANIE I CIEPŁO

	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)
Aktywny ¹	402	1371	389	1326
Gotowość ¹	111	378	111	378
Tryb uśpienia ¹	72	245	66	225
Tryb uśpienia 2 ¹	4.4	15	4.8	16
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.07	0.2	0.32	1

¹ Stany zasilania zdefiniowane zgodnie z wymaganiami programu ENERGY STAR dotyczącymi sprzętu obrazującego: wersja 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Uwaga: Przedstawione informacje o zasilaniu elektrycznym nie powinny być używane do określania wartości układów zasilających wymaganych dla tego produktu. Jeśli wymagane są szczegółowe informacje, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Xerox.

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność względna (%) 20-80%
Temperatura otoczenia 50-90 °F / 10-32 °C

ROZMIAR PRODUKTU

Długość	25.2 in.	64.0 cm
Szerokość	23.0 in.	58.5 cm
Wysokość	44.57 in.	113.2 cm
Ciężar	251.3 lbs	114 kg

WYMAGANIA DOTYCZĄCE Sprawdź w dokumentacji użytkownika

MIEJSCA

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących różnych konfiguracji należy się skontaktować z miejscowym przedstawicielem sprzedaży.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Produkt laserowy klasy 1 zawierający wbudowany laser klasy 3B

CHEMICZNE EMISJE

Metodologia testu emisji chemicznej RAL - UZ122
Urządzenie zostało przetestowane w warunkach określonych w normie, w pomieszczeniu o kubaturze 5 m³ z 1 wymianą powietrza w ciągu godziny

PARAMETR	Barwa
Razem lotne związki organiczne	Poziom emisji 0.099 mg/godz.
Pył	0.89 mg/godz.
Ozon	Nie wykryto

HAŁAS AKUSTYCZNY

	Poziom mocy akustycznej	Poziom ciśnienia akustycznego
	LwAd (B)	LpAd (dBA)
Oczekiwanie	4.26	26.7
Praca stała	6.96	52



Karta danych o bezpieczeństwie produktu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Numery kart charakterystyki substancji niebezpiecznej [tylko Europa] A-1076, A-1077, A-1078, 1-1079

Firma Xerox Corporation opracowała arkusz danych bezpieczeństwa produktu do celów informacyjnych jako udogodnienie dla klientów firmy Xerox. Określenie sposobu prawidłowego użytkowania tych informacji leży w gestii użytkownika, także w przypadku używania tych informacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i uregulowaniami. Firma Xerox uważa informacje tu zawarte za dokładne w dniu wydania, ale nie składa oświadczenia ani nie gwarantuje w żaden sposób, wyraźny lub dorozumiany, odnośnie do dokładności tych informacji, ich kompletności lub zdatności do użycia. Wydając niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu firma Xerox nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, roszczenia, odszkodowania lub szkody, które mogą być wynikiem polegania na zawartych tu informacjach.

Kontakt – tylko USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt – poza USA: ehs-europe@xerox.com