

## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 14-00626

2014-10-09

Omarbetning 1

# ColorQube 8580DT

### Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Solid ink färgskrivare

51

Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

12-6

50/60

enkel

220V-240V

12-6

50/60

enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	249.6	860	282.9	829.3
Klar <sup>1</sup>	68	355	76	365.2
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	53	245.7	69	256
Frånsagningsläge 2 <sup>1</sup>	36	153.6	38	160.4
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.3	1.2	0.9	3.6

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

10-80%

Omgivningstemperatur

50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup

28.7 in.

73.0 cm

Bredd

23.9 in.

60.6 cm

Höjd

37 in.

94.0 cm

Vikt

127 lbs.

58 kg

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ122

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 6 m<sup>3</sup> med 1 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Koncentration

138 µg/m<sup>3</sup>

Utsläppsnivå

7.9 mg/h

Damm

12.8 µg/m<sup>3</sup>

2.0 mg/h

Ozon

<10 µg/m<sup>3</sup>

Styren

3.3 µg/m<sup>3</sup>

0.21 mg/h

Bensen

<0.5 µg/m<sup>3</sup>

<0.03 mg/h

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

Klarläge

Ljudeffektnivå

LwAd (B)

3.0

Ljudtrycknivå

Lpam (dBA)

<20

Kontinuerligt

7.3

58



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-5004

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)