

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 17-00677

2017-10-17

Revizyon 1

Xerox® VersaLink B615 Multifunction

Ürün Tanımı / Ürün Kimliği

Hız (PPM)

SB / Renkli

Multifunction Device (MFD) / D-A281, D-B281

65

SB

ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ

Voltaj (volt)

Nominal Akım (Amper):

Frekans (Hertz)

Faz Bağlantısı

110V-127V

12

50/60

tek

220V-240V

8

50/60

tek

GÜÇ VE ISI

	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin ¹	860	2934.4	830	2832.1
Ready ¹	74	252.5	75	255.9
Uyku ¹	13	44.4	14	47.8
Uyku 2 ¹	1.0	3.4	1.1	3.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.2	0.68	0.3	1.02

¹ ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumları: Sürüm 1.2.

² FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

Bağıl Nem %

Ortam Sıcaklığı

10-85

50-90 °F

/

10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

Derinlik

Genişlik

Yükseklik

Ağırlık

19.8 in.

18.5 in.

25.3 in.

67.2 libre

50.3 cm

47.0 cm

64.4 cm

30.5 kg

ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kullanım Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

IŞIK KAYNAĞI

Sınıf 1 Lazer Ürünü

KİMYASAL EMİSYONLAR

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi

RAL-UZ171

Bu makinenin testi standartta belirtilen koşullar altında 4.0 m³ lük bir odanın saatte 1 kez havası değiştirilerek yapılmıştır.

PARAMETRE

TVOC

Toz

Ozon

Stiren

Benzen

Emisyon oranı

1.8 mg/h

0.19 mg/h

0.12 mg/h

0.059 mg/h

0.0008 mg/h

AKUSTİK GÜRÜLTÜ

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

Ses Gücü Seviyesi

LwAd (B)

4.3

7.0

Ses Basıncı Seviyesi

Lpam (dBA)

29.0

58.3

Bekleme

Çalışma - sürekli



Ürün Güvenliđi Veri Sayfası

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com