

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 17-00679

2017-11-27

Revision 2

Xerox® AltaLink® C8035 Color Multifunction Printer

Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Multifunktionsudstyr

J-A330

J-B330

Hastighed (ppm)

35

Monokrom / farve

Farve

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

110V-127V

220V-240V

Mærkestrøm (ampere):

12/16

8/10

Netfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Faseforbindelse

enkel

enkel

STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv ¹	687.1	2344.5	698.8	2384.3
Klar ¹	64.0	218.4	61.6	210.2
Dvaletilstand ¹	59.6	203.3	57.3	195.5
Dvaletilstand 2 ¹	3.54	12.1	3.78	12.9
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.072	0.245	0.324	1.10

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-85%

Temperatur

50-90 °F / 10-32 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	28.9 in.	73.4 cm
Bredde	43.6 in.	110.7 cm
Højde	45.2 in.	114.8 cm
Vægt	275.5 lbs	125 kg

PLADSKRAV

Se Installationsplanvejledning

Kontakt din lokale salgrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

LED

KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner

RAL-UZ171

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 57.5 m³ med 2 luftudveksling pr. time.

PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Farve Emissionsrate

2.97 mg/t

Monokrom Emissionsrate

1.4 mg/t

Støv

0.142 mg/t

0.194 mg/t

Ozon

0.167 mg/t

0.132 mg/t

Styren

0.0413 mg/t

0.028 mg/t

Benzen

0.014 mg/t

0.009 mg/t

AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau LpAd (dBA)
Standby	3.32	15.3
Kørsel - Kontinuerlig	6.42	47.2



Produkt sikkerhedsdatablad

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571
Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com