

Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS #: 17-00679

27.11.2017

Revizie 2

Xerox® AltaLink® C8035 Color Multifunction Printer

Descrierea produsului / Identificator produs

Echipament multifuncțional

J-A330

J-B330

Viteza (ppm)

35

Monocrom / color

Culoare

INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

Tensiunea (volți):

110V-127V

220V-240V

Curentul nominal (amperi):

12/16

8/10

Frecvența (hertzi)

50/60

50/60

Conexiunea de fază

unic

unic

PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ ¹	687.1	2344.5	698.8	2384.3
Mod pregătit ¹	64.0	218.4	61.6	210.2
Mod veghe ¹	59.6	203.3	57.3	195.5
Mod veghe 2 ¹	3.54	12.1	3.78	12.9
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.072	0.245	0.324	1.10

¹ Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii: versiunea 1.2.

² FEMP - Programul Federal de Administrare a Energiei

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %

15-85%

Temperatura mediului

50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime

28.9 in.

73.4 cm

Lățime

43.6 in.

110.7 cm

Înălțime

45.2 in.

114.8 cm

Greutate

275.5 lbs

125 kg

CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de instalare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

SURSA DE LUMINĂ

LED

EMISII CHIMICE

Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL-UZ171

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 57.5 m³ cu 2 schimbări de aer pe oră.

PARAMETRII

Total compuși organici volatili (TVOC)

Culoare Rată de emisie

2.97 mg/h

Monocrom Rată de emisie

1.4 mg/h

Praf

0.142 mg/h

0.194 mg/h

Ozon

0.167 mg/h

0.132 mg/h

Stiren

0.0413 mg/h

0.028 mg/h

Benzen

0.014 mg/h

0.009 mg/h

ZGOMOT ACUSTIC

Testat în conformitate cu ISO 7779 și declarat în conformitate cu ISO 9296

	Nivelul de putere acustică LwAd (B)	Nivelul de presiune sonoră LpAd (dBA)
Mod în așteptare	3.32	15.3
Mod funcționare - continuu	6.42	47.2



Fișa tehnică de siguranță a produsului

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acestora. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.

Urgențe numai SUA: 1-585-422-2177

Solicitări numai SUA: 1-800-828-6571

Contact numai SUA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Contact numai în afara SUA: ehs-europe@xerox.com