

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 13-00597

2019-09-12

Revize 1

# Xerox Color J75 Press

**Popis výrobku / Identifikátor výrobku**

**Rychlost (str./min.)**

**Monochromatický / barevný**

Multifunkční zařízení / J-B190

75 / 75

Monochromatický / barevný

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)	208V-240V	-
Jmenovitý proud (A):	12	-
Frekvence (Hz)	50/60	-
Připojení fází	jednorázová	-

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLO

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	1315	4471	-	-
Režim připravenosti <sup>1</sup>	233	792	-	-
Režim spánku <sup>1</sup>	115	391	-	-
Režim spánku 2 <sup>1</sup>	2.29	7.8	-	-
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	1.2	4	-	-

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	15-85	
Teplota prostředí	50-95 °F	/ 10-35 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	305.91 in.	777 cm
Šířka	1637.01 in.	4158 cm
Výška	539.37 in.	1370 cm
Hmotnost	1445.4 lbs	657 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz příručku k plánování instalace

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

Metodika testování chemických emisí RAL - UZ122

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 2 m<sup>3</sup> se 350 2 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

	Množství emisí Barva	Množství emisí Monochromatický
Prach	11 mg/h	15 mg/h
Ozón	<0.68 mg/h	<2.3 mg/h
Styren	<0.7 mg/h	<0.7 mg/h
Benzen	0.085 mg/h	0.094 mg/h
	0.045 mg/h	0.054 mg/h

## Bezpečnostní list výrobku

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	5.3	35
Nepřetržitý provoz	8.2	62

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177  
Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571  
Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)