

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 13-00597

2019-09-12

Revision 1

# Xerox Color J75 Press

### Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Multifunktionsudstyr / J-B190

75 / 75

Monokrom / farve

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)	208V-240V	-
Mærkestrøm (ampere):	12	-
Netfrekvens (Hertz)	50/60	-
Faseforbindelse	enkel	-

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	1315	4471	-	-
Klar <sup>1</sup>	233	792	-	-
Dvæletilstand <sup>1</sup>	115	391	-	-
Dvæletilstand 2 <sup>1</sup>	2.29	7.8	-	-
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	1.2	4	-	-

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)	15-85	
Temperatur	50-95 °F	/ 10-35 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	305.91 in.	777 cm
Bredde	1637.01 in.	4158 cm
Højde	539.37 in.	1370 cm
Vægt	1445.4 lbs	657 kg

### PLADSKRAV

Se Installationsplanvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt, der indeholder en Klasse 3B laser

Test metode for kemiske emissioner RAL - UZ122

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 2 m<sup>3</sup> med 350 2 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

	Emissionsrate Farve	Emissionsrate Monokrom
Total mængde flygtige organiske forbindelser	11 mg/t	15 mg/t
Støv	<0.68 mg/t	<2.3 mg/t
Ozon	<0.7 mg/t	<0.7 mg/t
Styren	0.085 mg/t	0.094 mg/t
Benzen	0.045 mg/t	0.054 mg/t

## Produkt sikkerhedsdatblad

### AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	<b>Lydstrømsniveau LwAd (B)</b>	<b>Lydtryksniveau LpAd (dBA)</b>
Standby	5.3	35
Kørsel - Kontinuerlig	8.2	62

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177  
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571  
Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)