

Fiche de donnée sécurité produit

FDS n° : 13-00597

2019-09-12

Révision 1

Xerox Color J75 Press

Description du produit / Identifiant produit

Équipement multifonction / J-B190

Vitesse (PPM)

75 / 75

Monochrome / couleur

Monochrome / couleur

INFORMATIONS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension (volts)	208V-240V	-
Courant nominal (ampères):	12	-
Fréquence (Hertz)	50/60	-
Connexion	unique	-

PUISSANCE ET CHALEUR

	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)
Active ¹	1315	4471	-	-
Prêt ¹	233	792	-	-
Mode 'veille' ¹	115	391	-	-
Mode 'veille' 2 ¹	2.29	7.8	-	-
En attente ¹ (Arrêtée/FEMP) ²	1.2	4	-	-

¹ États de puissance définis selon les exigences du programme ENERGY STAR pour les équipements d'impression : Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Remarque : les informations fournies relatives à la consommation électrique ne sauraient servir à définir la puissance électrique nécessaire pour ce produit. Pour plus de détails, adressez-vous à votre interlocuteur Xerox

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Humidité relative (%)	15-85	
Température ambiante	50-95 °F	/ 10-35 °C

TAILLE DU PRODUIT

Profondeur	305.91 in.	777 cm
Largeur	1637.01 in.	4158 cm
Hauteur	539.37 in.	1370 cm
Poids	1445.4 lbs	657 kg

ENCOMBREMENT

Se reporter au guide de planification d'installation

Pour plus d'informations sur les différentes configurations disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

SOURCE LUMINEUSE

Produit laser de classe 1 contenant un laser incorporé de la classe 3B

Méthodologie des tests d'émissions chimiques RAL - UZ122

La machine a été testée dans les conditions spécifiées par la norme dans une pièce de 2 m³ avec 350 2 changements d'air par heure.

PARAMÈTRE

	Niveau d'émission Couleur	Niveau d'émission Monochrome
Composés organiques volatils totaux	11 mg/h	15 mg/h
Poussières	<0.68 mg/h	<2.3 mg/h
Ozone	<0.7 mg/h	<0.7 mg/h
Styrène	0.085 mg/h	0.094 mg/h
Benzène	0.045 mg/h	0.054 mg/h

Fiche de donnée sécurité produit

BRUIT ACCOUSTIQUE

Testé conformément à la norme ISO 7779 et déclaré conformément à la norme ISO 9296

	Niveau de puissance sonore LwAd (B)	Niveau de pression sonore LpAd (dBA)
En attente	5.3	35
En continu	8.2	62

Xerox Corporation a créé cette fiche de donnée sécurité produit à l'attention de ses clients à toutes fins utiles. Il appartient à l'utilisateur de décider de l'utilisation appropriée de ces informations, y compris les informations concernant la conformité avec les lois, règles et réglementations applicables. Xerox déclare en toute bonne foi que les informations spécifiées dans le présent document sont exactes au moment de sa publication mais décline toute responsabilité ou garantie de quelque nature que ce soit, qu'elle soit explicite ou implicite, sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'aptitude à une utilisation particulière de ces informations. Par la publication de cette fiche de donnée sécurité produit, Xerox décline toute responsabilité relative aux pertes, réclamations, responsabilité ou dommages pouvant résulter du recours aux informations contenues dans ce document.

Urgences [États-Unis uniquement]: 1-585-422-2177
Demande d'informations [États-Unis uniquement]: 1-800-828-6571
Contact [États-Unis uniquement]: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact [hors États-Unis]: ehs-europe@xerox.com