

Datablad for produktsikkerhet

SDS #: 13-00597

2019-09-12

Revisjon 1

Xerox Color J75 Press

Produktbeskrivelse / Produktidentifikasjon

Hastighet (spm)

Monokrom / farger

Multifunksjonsutstyr / J-B190

75 / 75

Monokrom / farger

ELEKTRISK INFORMASJON

Spenning (volt)	208V-240V	-
Nominell strømstyrke (ampere):	12	-
Frekvens (hertz)	50/60	-
Fasetilkopling	enkel	-

STRØM OG VARME

	Strømførbbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømførbbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv ¹	1315	4471	-	-
Klar ¹	233	792	-	-
Dvalemodus ¹	115	391	-	-
Dvalemodus 2 ¹	2.29	7.8	-	-
Klarstilling ¹ (av/FEMP) ²	1.2	4	-	-

¹ Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr: versjon 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet %	15-85
Omgivende temperatur	50-95 °F / 10-35 °C

PRODUKTSTØRRELSE

Dybde	305.91 in.	777 cm
Bredde	1637.01 in.	4158 cm
Høyde	539.37 in.	1370 cm
Vekt	1445.4 lbs	657 kg

PLASSKRAV

Slå opp i veiledningen for planlegging av installasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

LYSKILDE

Laserprodukt i klasse 1 inneholder en innebygd laser i klasse 3B.

Testmetodologi for kjemiske utslipp RAL - UZ122

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 2 m³ med 350 2 luftvekslinger per time.

PARAMETER

	Utslippsmengde Farge	Utslippsmengde Monokrom
TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)	11 mg/t	15 mg/t
Støv	<0.68 mg/t	<2.3 mg/t
Ozon	<0.7 mg/t	<0.7 mg/t
Styren	0.085 mg/t	0.094 mg/t
Benzen	0.045 mg/t	0.054 mg/t

Datablad for produktsikkerhet

AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklarerert i henhold til ISO 9296

	Lydstyrkenivå LwAd (B)	Lydtrykknivå LpAd (dBA)
Klarstilling	5.3	35
I drift – kontinuerlig	8.2	62

Xerox Corporation har utarbeidet dette databladet for produktsikkerhet som tilleggsinformasjon til Xerox-kunder. Brukeren selv må fastslå hva som er riktig bruk av denne informasjonen, inkludert all bruk av informasjonen i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, regler og bestemmelser. Xerox mener at informasjonen som er oppgitt her, er nøyaktig ved utgivelsesdato, men gir ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for bruk av denne informasjonen. Ved å utgi dette databladet for produktsikkerhet påtar ikke Xerox seg noe erstatningsansvar eller ansvar for tap, krav, gjeld eller skader som kan være et resultat av at det er stolt på informasjonen som er oppgitt her.

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177
Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571
Kontakt (bare i USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (bare utenfor USA): ehs-europe@xerox.com