

## Produktsäkerhetsblad

SDS #: 13-00597

2019-09-12

Omarbetning 1

# Xerox Color J75 Press

### Produktbeskrivning / Produktidentifikatorer

Hastighet

Multifunktionsutrustning .-

Svartvitt / färg

75 / 75

Svartvitt / färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)	.-	.-
Märkström (ampere):	12	-
Nätfrekvens (Hertz)	50/60	-
Fasanslutning	enkel	-

### SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	1315	4471	-	-
Klar <sup>1</sup>	233	792	-	-
Frånslagingsläge <sup>1</sup>	115	391	-	-
Frånslagingsläge 2 <sup>1</sup>	2.29	7.8	-	-
Klarläge <sup>1</sup> (Av/FEMP) <sup>2</sup>	1.2	4	-	-

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %	15-85
Omgivningstemperatur	50-95 °F / 10-35 °C

### DIMENSIONER

Djup	305.91 in.	777 cm
Bredd	1637.01 in.	4158 cm
Höjd	539.37 in.	1370 cm
Vikt	1445.4 lbs	657 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ122

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2 m<sup>3</sup> med 350 2 luftbyten per timme.

### PARAMETER

	Utsläppsnivå Färg	Utsläppsnivå Svartvitt
Totala flyktiga organiska föreningar	11 mg/h	15 mg/h
Damm	<0.68 mg/h	<2.3 mg/h
Ozon	<0.7 mg/h	
Styren	0.085 mg/h	0.094 mg/h
Bensen	0.045 mg/h	0.054 mg/h

## Produktsäkerhetsblad

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	<b>Ljudeffektnivå LwAd (B)</b>	<b>Ljudtrycknivå LpAd (dBA)</b>
Klarläge	5.3	35
Kontinuerligt	8.2	62

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177  
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571  
Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)