

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 13-00597

2019-09-12

Revizyon 1

Xerox Color J75 Press

Ürün Tanımı / Ürün Kimliği

Hız (PPM)

SB / Renkli

Çok İşlevli Ekipman / J-B190

75 / 75

SB / Renkli

ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| Voltaj (volt) | 208V-240V | - |
| Nominal Akım (Amper): | 12 | - |
| Frekans (Hertz) | 50/60 | - |
| Faz Bağlantısı | tek | - |

GÜÇ VE ISI

| | Güç (Watt) | Isı Çıkışı (BTU/sa) | Güç (Watt) | Isı Çıkışı (BTU/sa) |
|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Etkin ¹ | 1315 | 4471 | - | - |
| Ready ¹ | 233 | 792 | - | - |
| Uyku ¹ | 115 | 391 | - | - |
| Uyku 2 ¹ | 2.29 | 7.8 | - | - |
| Bekleme ¹ (Kapalı/FEMP) ² | 1.2 | 4 | - | - |

¹ ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumları: Sürüm 1.2.

² FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

| | |
|-----------------|---------------------|
| Bağıl Nem % | 15-85 |
| Ortam Sıcaklığı | 50-95 °F / 10-35 °C |

ÜRÜN BOYUTU

| | | |
|-----------|--------------|---------|
| Derinlik | 305.91 in. | 777 cm |
| Genişlik | 1637.01 in. | 4158 cm |
| Yükseklik | 539.37 in. | 1370 cm |
| Ağırlık | 1445.4 libre | 657 kg |

ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kurulum Planlama Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

İŞIK KAYNAĞI

Katıştırılmış bir Sınıf 3B Lazer içeren sınıf 1 Lazer ürünü

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi RAL - UZ122
Makine, saatte 350 2 kez havası değiştirilen 2 m³'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir

PARAMETRE

| | Emisyon oranı Renk | Emisyon oranı SB |
|--------|--------------------|------------------|
| TVOC | 11 mg/h | 15 mg/h |
| Toz | <0.68 mg/h | <2.3 mg/h |
| Ozon | <0.7 mg/h | <0.7 mg/h |
| Stiren | 0.085 mg/h | 0.094 mg/h |
| Benzen | 0.045 mg/h | 0.054 mg/h |

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

AKUSTİK GÜRÜLTÜ

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

| | Ses Gücü Seviyesi LwAd (B) | Ses Basıncı Seviyesi LpAd (dBA) |
|-------------------|---|--|
| Bekleme | 5.3 | 35 |
| Çalışma - sürekli | 8.2 | 62 |

Xerox Corporation, bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasını, Xerox müşterilerinin kullanımı için bilgi amaçlı hazırlamıştır. Bu bilginin doğru kullanımına ilişkin her türlü tespit kullanıcı tarafından yapılmalıdır, buna bilgilerin yerel yasalar, kurallar ve düzenlemelere uyum için kullanılması da dahildir. Xerox, buradaki bilgilerin basım tarihinde doğru olduğuna inanmaktadır ancak bilginin doğruluğu, bütünlüğü ya da kullanıma uygunluğu için açık ya da zımni herhangi bir ifade ya da garantide bulunmamaktadır. Bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasının basılmasıyla, Xerox, buradaki bilgiye güvenden oluşan kayıplar, iddialar, sorumluluklar ya da hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com