

Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 16-00650

2018-10-17 Revision 3

Trivor 2400 Trivor 2400 HF

Produktbeschreibung Endloskrucker
Monochrom / Farbe Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

 Spannung (Volt)
 480V
 400V

 Stromstärke (Ampere):
 125
 125

 Frequenz (Hertz)
 60
 50

 Phase
 dreiphasig
 dreiphasig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	58000 / 73000	197200 / 248200	58000 / 73000	197200 / 248200
Bereit ¹	6600	22440	6600	22440

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 40-60%

Umgebungstemperatur 68-86 °F / 20-30 °C

ABMESSUNGEN

 Tiefe
 109 in.
 277.2 cm

 Breite
 143.2 in.
 363.8 cm

 Höhe
 91.2 in.
 231.6 cm

 Gwicht
 7716 lbs
 3500 kg

STANDFLÄCHE Siehe Installationshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

CHEMISCHE EMISSIONEN

 PARAMETER
 Emissionsrate

 Summe flüchtiger organischer
 0.0258 mg/m³

 Verbindungen (TVOC)

 Staub

 Ozon

 Styrol

 Benzol

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und für den Fall eines Verschüttens bestimmt und gelten nicht als Garantie oder Qualitätseinstufung. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf den explizit benannten Stoff und können bei Nutzung mit anderen Stoffen oder in anderer Verwendung keine Gültigkeit haben, ausgenommen dies



Sicherheitsdatenblatt

ist im Text spezifiziert.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177 Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571 Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com