

Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 16-00650

2018-10-17

Revisión 3

Trivor 2400 Trivor 2400 HF

Descripción del producto
Monocromática / color

Impresora de alimentación continua
Color

INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

Tensión (voltios)	480V	400V
Corriente nominal (amperios):	125	125
Frecuencia (hercios)	60	50
Conexión de fase	trifásica	trifásica

POTENCIA Y CALOR

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo ¹	58000 / 73000	197200 / 248200	58000 / 73000	197200 / 248200
Preparado ¹	6600	22440	6600	22440

¹ Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen: Versión 1.2.

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%)	40-60%
Temperatura ambiente	68-86 °F / 20-30 °C

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad	109 in.	277.2 cm
Anchura	143.2 in.	363.8 cm
Altura	91.2 in.	231.6 cm
Peso	7716 lbs	3500 kg

ESPACIO REQUERIDO

Consulte la guía de planificación de la instalación

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

EMISIONES QUÍMICAS

PARÁMETRO	Índice de emisiones
Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)	0.0258 mg/m ³
Polvo	-
Ozono	-
Estireno	-
Benceno	-

RUIDO ACÚSTICO

	Nivel de potencia acústica LwAd (B)	Nivel de presión acústica LpAd (dBA)
En espera	-	-
continuo	-	-

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier



Ficha de datos de seguridad del producto

proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Emergencias, EE. UU. solamente: 1-585-422-2177
Consultas, EE. UU. solamente: 1-800-828-6571
Contacto, EE. UU. solamente: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contacto, excepto EE. UU. solamente: ehs-europe@xerox.com