

Dati sulla sicurezza del prodotto

SDS n° : 16-00650

2018-10-17

Revisione 3

Trivor 2400 Trivor 2400 HF

Descrizione Prodotto
Monocromatica / colore

Stampante ad alimentazione continua
Colore

INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Tensione (volt)	480V	400V
Corrente nominale (Ampere):	125	125
Frequenza (Hertz)	60	50
Connessione fase	trifase	trifase

ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)
Attiva ¹	58000 / 73000	197200 / 248200	58000 / 73000	197200 / 248200
Pronta ¹	6600	22440	6600	22440

¹ Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging: Versione 1.2.

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Umidità relativa (%)	40-60%	
Temperatura ambiente	68-86 °F	/ 20-30 °C

DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità	109 in.	277.2 cm
Larghezza	143.2 in.	363.8 cm
Altezza	91.2 in.	231.6 cm
Peso	7716 lbs	3500 kg

REQUISITI DI SPAZIO

Fare riferimento alla Guida di pianificazione dell'installazione

Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.

EMISSIONI CHIMICHE

PARAMETRO	Tasso di emissione
Residui organici volatili totali	0.0258 mg/m ³
Polvere	-
Ozono	-
Stirene	-
Benzene	-

RUMORE ACUSTICO

	Livello potenza audio LwAd (B)	Livello pressione sonora LpAd (dBA)
Standby	-	-
Continua	-	-

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo



Dati sulla sicurezza del prodotto

Numeri di emergenza (solo Stati Uniti): 1-585-422-2177
Domande (solo Stati Uniti): 1-800-828-6571
Contatto (solo Stati Uniti): usa.xerox.EHS@xerox.com
Contatto (non solo Stati Uniti): ehs-europe@xerox.com