

Productveiligheidsblad
Veiligheidsbladnr. 16-00650
 2018-10-17
 Revisie 3

Trivor 2400

Trivor 2400 HF

Productbeschrijving
Monochroom / kleuren

Continuous feed-printer
 Kleur

INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

Spanning (volt)	480V	400V
Nominale stroomsterkte (ampère):	125	125
Frequentie (hertz)	60	50
Fase-aansluiting	drie	drie

VERMOGEN EN WARMTE

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief ¹	58000 / 73000	197200 / 248200	58000 / 73000	197200 / 248200
Gereed ¹	6600	22440	6600	22440

¹ Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur: versie 1.2.

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%)	40-60%	
Omgevingstemperatuur	68-86 °F	/ 20-30 °C

PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	109 in.	277.2 cm
Breedte	143.2 in.	363.8 cm
Hoogte	91.2 in.	231.6 cm
Gewicht	7716 lbs	3500 kg

RUIMTEVEREISTEN

Zie de installatieplanningsgids

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

CHEMISCHE EMISSIES

PARAMETER	Emissiefactor
Totaal aan vluchtige en organische verbindingen	0.0258 mg/m ³
Stof	-
Ozon	-
Styreen	-
Benzeen	-

AKOESTISCH GELUID

	Geluidsvermogensniveau LwAd (B)	Geluidsdrukniveau LpAd (dBA)
Stand-by	-	-
In bedrijf - ononderbroken	-	-

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst



Productveiligheidsblad

Noodgevallen alleen VS: 1-585-422-2177
Vragen alleen VS: 1-800-828-6571
Contact alleen VS: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact alleen niet-VS: ehs-europe@xerox.com