

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 16-00650

2018-10-17

Omarbetning 3

Trivor 2400 Trivor 2400 HF

Produktbeskrivning Svartvitt / färg

Skrivare med kontinuerlig matning
Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)	480V	-
Märkström (ampere):	125	125
Nätfrekvens (Hertz)	60	50
Fasanslutning	trefas	trefas

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	58000 / 73000	197200 / 248200	58000 / 73000	197200 / 248200
Klar ¹	6600	22440	6600	22440

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %	40-60%
Omgivningstemperatur	68-86 °F / 20-30 °C

DIMENSIONER

Djup	109 in.	277.2 cm
Bredd	143.2 in.	363.8 cm
Höjd	91.2 in.	231.6 cm
Vikt	7716 lbs	3500 kg

UTRYMMESBEHOV

Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

KEMISKA UTSLÄPP

PARAMETER

	Utsläppsnivå
Totala flyktiga organiska föreningar	.- mg/m ³
Damm	-
Ozon	-
Styren	-
Bensen	-

BULLER

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	-	-
Kontinuerligt	-	-

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitets-specifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten



Produktsäkerhetsblad

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com