

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 17-00664

2017-05-16

Revizyon 1

Xerox® VersaLink C7025 Multifunction Printer

Ürün Tanımı

Çok İşlevli Ekipman
J-A310 / J-B310

Hız (PPM)
SB / Renkli

25
Renk

ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ

	110V-127V	220V-240V
Voltaj (volt)	12	8
Nominal Akım (Amper):	50/60	50/60
Frekans (Hertz)	tek	tek
Faz Bağlantısı		

GÜÇ VE ISI

	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin ¹	454	1549.1	495	1689.0
Ready ¹	89	303.7	89	303.7
Uyku ¹	67	228.6	64	218.4
Uyku 2 ¹	0.8	2.73	1.4	4.78
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.1	0.34	0.4	1.36

¹ ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumları: Sürüm 1.2.

² FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

Bağıl Nem %	10-85%		
Ortam Sıcaklığı	50-90 °F	/	10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

Derinlik	26.4 in.	67.1 cm
Genişlik	23.2 in.	59.0 cm
Yükseklik	30.2 in.	76.8 cm
Ağırlık	147.7 libre	67 kg

ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kullanım Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

IŞIK KAYNAĞI

LED

KİMYASAL EMİSYONLAR

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi RAL-UZ171

Makine, saatte 4.0 kez havası değiştirilen 2.0 m³'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir

PARAMETRE

PARAMETRE	Emisyon oranı
TVOC	3.8 mg/h
Toz	Saptanmamıştır
Ozon	Saptanmamıştır
Stiren	Saptanmamıştır
Benzen	0.008 mg/h

AKUSTİK GÜRÜLTÜ

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

	Ses Gücü Seviyesi LwAd (B)	Ses Basıncı Seviyesi Lpam (dBA)
Bekleme	3.8	19.9
Çalışma - sürekli	6.4	53.7



Ürün Güvenliđi Veri Sayfası

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com