

Fiche signalétique

FDS n° : D-0540

Xerox Photoreceptor Solvent

Date d'émission 1992-12-09

Date de révision 2019-11-06

Version 1

Actif

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

Identificateur de produit

Nom du produit

Xerox Photoreceptor Solvent pour Xerox Produits

N° de pièce

043E00150

Couleur

Incolore

Substance/mélange pur

Mélange

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Impression xérographique

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur Xerox Corporation
Webster, NY 14580

Xerox Canada LTD.
5650 Yonge Street
North York, Ontario M2M4G7

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec

Personne à contacter Manager, environnement, santé, sécurité et durabilité
Adresse de courriel askxerox@xerox.com
Numéro de téléphone en cas d'urgence Informations sureté (800)275-9376
Urgence transports (Chemtrec) (800)424-9300

Pour le document le plus récent <https://safetydatasheets.business.xerox.com>

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance ou du mélange

Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 2B
Liquides inflammables	Catégorie 2

Éléments d'étiquetage

Symbole(s)



Mot indicateur

Danger

Mentions de danger

H320 - Provoque une irritation des yeux
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

Conseils de prudence

P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation
P280 - Porter un équipement de protection des yeux / du visage
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
P337 + P313 - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaude. - Ne pas fumer
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche
P241 - Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage antidéflagrant
P403 + P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulation.

Autres dangers

Peut causer une irritation de la peau et des yeux
Peut irriter les voies respiratoires

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Mélanges

Nom chimique	No. CAS	% en poids	Classification SGH	Mentions de danger
Alcool isopropylique	67-63-0	---	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H335 H336
Stoddard solvent	8052-41-3	---	STOT RE 1 Muta. 1B Carc. 1B Asp. Tox. 1	H372 H340 H350 H304

"---" indicates % in composition is unknown

Texte intégral des énoncés H; voir la section 16

4. PREMIERS SOINS

Description des mesures pour les premiers secours

Conseils généraux	En cas de conditions graves ou persistantes, appeler un médecin ou des soins médicaux d'urgence.
Contact avec les yeux	Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes, Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent
Contact avec la peau	Laver immédiatement avec du savon et beaucoup d'eau, Obtenir des soins médicaux si l'irritation évolue et persiste
Inhalation	EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et ;a maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer, Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent
Ingestion	Pas une voie d'exposition prévue, Rincer la bouche avec de l' eau et boire beaucoup d' eau ou de lait par la suite

Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés

Toxicité aiguë	
Yeux	Irritant pour les yeux
Peau	Peut causer une irritation
Inhalation	Peut causer une irritation des voies respiratoires
Ingestion	Ne pas ingérer, Peut être nocif en cas d'ingestion
Toxicité chronique	Un contact répété peut causer des réactions allergiques chez les personnes très sensibles
Symptômes principaux	Une exposition excessive peut provoquer: Peut entraîner une dépression du système nerveux central accompagnée de nausées, de maux de tête, de vertiges, de vomissements et d'une incoordination
Troubles médicaux aggravés	Aucun dans des conditions normales d'utilisation

Indication de consultation médicale immédiate et du traitement spécial requis

Protection des sauveteurs	Aucun équipement de protection particulier requis
Notes au médecin	NE PAS faire vomir, Traiter en fonction des symptômes

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés	Utiliser du CO2, une poudre d'extinction ou une mousse, Pulvérisation d'eau, brouillard ou mousse antialcool
Moyens d'extinction inappropriés	Ne pas utiliser un jet d'eau solide pour éviter la dispersion et la propagation du feu

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants

Conseils aux pompiers

Refroidir les contenants / réservoirs avec une pulvérisation d'eau.
Porter un appareil respiratoire autonome et une tenue de protection

Autres informations

Point d'éclair 12 °C / 53 °F

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

S'assurer une ventilation adéquate, Éliminer toutes les sources d'inflammation, Éviter le contact avec la peau, les yeux et l'inhalation des vapeurs, Équipement de protection individuelle, voir la section 8

Précautions pour le protection de l'environnement

Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises en cas de déversement

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Contenir et recueillir un déversement avec un matériau absorbant non combustible (par ex., sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et placer dans un contenant pour élimination selon les règlements locaux et nationaux (voir la section 13)

Référence à d'autres sections

Voir la section 12 pour des données écologiques supplémentaires
Voir Section 13 pour plus d'informations

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils sur la manutention sécuritaire Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.- Ne pas fumer

Mesures d'hygiène Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit
Se laver les mains avant les pauses/arrêts et immédiatement après avoir manipuler le produit
Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques ou conditions de stockage Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien ventilé

Produits incompatibles Agents oxydants forts, Anhydrides acides

Types d'utilisation particuliers

Solvant

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Limites d'exposition

Nom chimique	ACGIH TLV	OSHA PEL
Alcool isopropylique	STEL 400 ppm TWA: 200 ppm	TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³
Stoddard solvent	TWA: 100 ppm	TWA: 500 ppm TWA: 2900 mg/m ³

Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées

Mesures de protection individuelle, tels qu'équipements de protection individuelle

Protection du visage/des yeux Lunettes de sécurité, Lunettes de sécurité avec protections latérales
Protection des mains Gants de protection
Protection de la peau et du corps Aucun dans des conditions normales d'utilisation
Protection respiratoire Aucun dans des conditions normales d'utilisation. Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Transparent	Odeur	Alcool
État physique	Liquide	Seuil olfactif	Aucun renseignement disponible
Couleur	Incolore	pH	Non déterminé
Point d'éclair	12 °C	/	53 °F
Point/intervalle d'ébullition	82 °C	/	180 °F
Point de ramollissement	Non applicable		
Taux d'évaporation	Non déterminé		
Composés organiques volatils	Non déterminé		
Volatilité	100 % (Vol.)		
Limites d'inflammabilité dans l'air	Non déterminé		
Pression de vapeur	Non déterminé		
Densité de vapeur	>1 (air = 1)		
Densité	0.78 @ 20 °C (eau = 1)		
Solubilité dans l'eau	Non déterminé		
Coefficient de partage	Aucun renseignement disponible		
Température d'auto-inflammation	Aucun renseignement disponible		
Température de décomposition	Non déterminé		
Viscosité	Aucun renseignement disponible		
Propriétés explosives	Non explosif		
Propriétés comburantes	Non applicable		

Autres informations

Aucun

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Réactivité

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation

Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses Aucun dans des conditions normales de traitement

Polymérisation dangereuse Une polymérisation dangereuse ne se produira pas

Conditions à éviter

Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation

Matières incompatibles

Agents oxydants forts, Anhydrides acides

Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO₂)

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES
Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Renseignements sur le produit

Pas de données disponibles au niveau du produit

Irritation Irritant pour les yeux

Renseignements sur les composants

Nom chimique	DL50 par voie orale	DL50 par voie cutanée	CL50 par inhalation
Alcool isopropylique	5045 mg/kg (Rat)	4059 mg/kg (Rabbit)	72600 mg/m ³ (Rat) 4 h

Toxicité chronique

Sensibilisation Pas un agent sensibilisant

Effets neurologiques Aucun renseignement disponible

Effets sur les organes cibles Aucun renseignement disponible

Effets CMR

Effets mutagènes Non déterminé

Toxicité pour la reproduction Aucun renseignement disponible

Cancérogénicité Ne contient aucun ingrédient inscrit comme un cancérrogène

Autres effets toxiques

Risque d'aspiration Non applicable

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Toxicité

Toxicité aquatique aiguë Pas de données disponibles au niveau du produit

Toxicité sur le milieu aquatique - chronique Pas de données disponibles au niveau du produit

Renseignements sur les composants

Nom chimique	Toxicité pour les algues	Toxicité pour les poissons	Toxicité pour les microorganismes	Toxicité pour la daphnie et autres invertébrés aquatiques
Alcool isopropylique	1000 mg/L EC50 72 h (Desmodesmus subspicatus) 1000 mg/L EC50 96 h (Desmodesmus subspicatus)	LC50= 9640 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50= 11130 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50> 1400000 µg/L Lepomis macrochirus 96 h		EC50 = 13299 mg/L 48 h

Persistance et dégradabilité

Pas de données disponibles au niveau du produit

Potentiel de bioaccumulation

Aucun renseignement disponible

Mobilité dans le sol

Aucun renseignement disponible

Renseignements sur les composants

Nom chimique	Log Poctanol/eau
Alcool isopropylique	0.05

Autres effets néfastes

Aucun connu

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets

Méthodes d'élimination

Ce matériel doit être éliminé comme un déchet dangereux aux États-Unis (D001 code APE) et au Canada.

Exemptions petites quantités peuvent être facturés.

Ce matériau doit être éliminé de l'utilisation de carburants de mélange, les méthodes de recyclage ou de traitement d'incinération de solvants.

Emballage contaminé

Aucune précaution particulière n'est requise pour la manutention de ce produit

État d'inventaire des déchets de la Californie

Ce produit contient une ou plusieurs substances qui sont inscrites auprès de l'État de la Californie comme un déchet dangereux.

Nom chimique	Statut de déchets dangereux de la Californie
Alcool isopropylique	Toxic Ignitable

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Soumis à la réglementation comme indiqué ci-après

Exceptions possibles

Réglementation	No ONU/ID	Nom officiel d'expédition	Classe de danger	Classe de danger subsidiaire	Groupe d'emballage	Exceptions
DOT	UN 1993	Liquide inflammable (Isopropanol, Petroleum spirits)	3	--	II	49CFR173.150(b)(2)
TMD	UN 1993	Liquide inflammable (Isopropanol, Petroleum spirits)	--	--	II	1.17 Quantité Limitée
ICAO/IATA	ID 8000	Consumer Commodity	9	--	--	2.7 section : Marchandises dangereuses en quantités limitées
IMDG/IMO	UN 1993	Liquide inflammable (Isopropanol, Petroleum spirits)	3	--	II	Chapitre 3.4 - marchandises dangereuses emballées en quantités limitées

15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Statut réglementaire de l'OSHA

Cette matière n'est pas considérée comme dangereuse selon Hazard Communication Standard (la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses) d'OSHA (29 CFR 1910.1200)

Canada

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du règlement sur les produits dangereux (RPD) et la fiche signalétique contient tous les renseignements requis par le RPD.

Inventaires internationaux

TSCA

Est conforme à (aux)

LIS/LES

Est conforme à (aux)

Réglementations fédérales des

Etats-Unis

SARA 313

Section 313 du Titre III du « Superfund Amendments and Reauthorization Act » de 1986 (SARA). Ce produit contient un produit ou des produits chimiques qui sont soumis aux exigences de rapport du « Act and Title 40n » du Code de règlements fédéraux, Partie 37

Nom chimique	No. CAS	SARA 313 - Valeurs de seuil %
Alcool isopropylique	67-63-0	1.0

Loi sur la qualité de l'eau

Ce produit ne contient aucune substance polluante réglementée en vertu de la loi sur la qualité de l'eau (Clean Water Act) (40 CFR 122.21 et 40 CFR 122.42) :

Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique, Section 112, Polluants atmosphériques dangereux (HAP) (voir 40 CFR 61)

Ce produit ne contient aucune substance reconnue comme un polluant de l'air dangereux (HAPS) sous la section 112 des amendements du Clean Air Act de 1990

CERCLA

Comme il est expédié, ce produit ne contient aucune substance réglementée comme une substance dangereuse en vertu de CERCLA (Comprehensive environmental response compensation and Liability Act) (40 CFR 302) ou de SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) (40 CFR 355). Il peut exister des exigences particulières en matière de déclaration au niveau local, régional ou provincial pour des rejets de ce produit

États-Unis - Réglementations des États

Proposition 65 de la Californie

Ce produit ne contient aucun produit chimique de la Proposition 65

Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis

Ce produit est soumis à d'Etat américain droit à SAVOIR réglementation comme l'a noté ci-dessous.

Nom chimique	Massachusetts	New Jersey	Pennsylvanie	Illinois	Rhode Island
Alcool isopropylique	X	X	X		
Stoddard solvent	X	X	X		

16. AUTRES INFORMATIONS

Date d'émission 1992-12-09

Date de révision 2019-11-06

Note de révision Mise à jour pour OSHA HazCom 2012 et WHMIS 2015

Texte complet des mentions de danger H aux sections 2 et 3

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H335 + H336 - Peut irriter les voies respiratoires et de la somnolence ou des vertiges

H372 - Risque avéré d'effets graves pour les reins/ foie/ yeux/ cerveau/ appareil respiratoire/ système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H340 - Peut induire des anomalies génétiques

H350 - Peut provoquer le cancer

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

Sources des principales données utilisées dans la fiche de données

Supplier SDS

Avis de non-responsabilité

Les renseignements fournis dans cette fiche signalétique sont exacts selon nos connaissances, nos renseignements et notre opinion à la date de sa publication. Les renseignements donnés sont conçus seulement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés seulement au produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, sauf si spécifié dans le texte.

fin