

Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 18-00681

2018-01-18

Revize 1

Xerox® AltaLink® C8045 Color Multifunction Printer

Popis výrobku / Identifikátor výrobku

Multifunkční zařízení

J-A331

J-B331

Rychlost (str./min.)

45

Monochromatický / barevný

Barva

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

12/16

8/10

Frekvence (Hz)

50/60

50/60

Připojení fází

jednorázová

jednorázová

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní ¹	739.4	2521.3	760.8	2594.3
Režim připravenosti ¹	70.9	241.8	70.5	240.4
Režim spánku ¹	62.7	213.8	60.2	205.3
Režim spánku 2 ¹	3.78	12.9	3.63	12.4
Pohotovostní režim ¹ (vypnuto/FEMP) ²	0.072	0.245	0.324	1.10

¹ Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

15-85%

Teplota prostředí

50-90 °F / 10-32 °C

ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka

28.9 in.

73.4 cm

Šířka

43.6 in.

110.7 cm

Výška

45.2 in.

114.8 cm

Hmotnost

275.5 lbs

125 kg

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz příručku k plánování instalace

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

ZDROJ SVĚTLA

LED

CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí

RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 57.5 m³ se 2 výměnami vzduchu za hodinu.

PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Barva Množství emisí

5.57 mg/h

Monochromatický Množství emisí

3.02 mg/h

Prach

0.113 mg/h

0.190 mg/h

Ozón

0.136 mg/h

0.109 mg/h

Styren

0.096 mg/h

0.055 mg/h

Benzen

0.016 mg/h

0.011 mg/h

HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)
Pohotovostní režim	3.35
Nepřetržitý provoz	6.64

	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
	15.5
	49.3

Bezpečnostní list výrobku

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com