

## Produktsäkerhetsblad

SDS #: 18-00684

2020-11-01

Omarbetning 2

# Xerox® Iridesse™ Production Press

**Produktbeskrivning** Färglaserskrivare

**Hastighet** 120  
**Svartvitt / färg** Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)	<b>200V-240V</b>
Märkström (ampere):	44
Nätfrekvens (Hertz)	50/60
Fasanslutning	enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	<b>EI (watt)</b>	<b>Värmeavgivning (BTU/h)</b>	
Aktiv <sup>1</sup>	6728	22960	
Klar <sup>1</sup>	3509	11970	
Frånslagningsläge <sup>1</sup>	Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	80	273

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %	15-85%	
Omgivningstemperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup	44 in.	111.4 cm
Bredd	118 in.	299.5 cm
Höjd	73 in.	185.4 cm
Vikt	3395 lbs	1540 kg

**UTRYMMESBEHOV** Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

**LJUSKÄLLA** Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

The machine was tested under the conditions as specified in the standard inside a room of 25.1 m<sup>3</sup> with load factor of 0.097.

### PARAMETER

	<b>Utsläppsnivå</b>
Totala flyktiga organiska föreningar	7.6 mg/h
Damm	1.8 mg/h
Ozon	3.7 mg/h

## Produktsäkerhetsblad

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	6.8	48
Kontinuerligt	8.6	64

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177  
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571  
Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)