

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 18-00686

2018-06-28

Revision 1

Xerox B1025 Multifunction Printer

Produktbeskrivelse

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Multifunktionsudstyr

25

Monokrom

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

110V-127V

220V-240V

Mærkestrøm (ampere):

6.5

4

Netfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Faseforbindelse

enkel

enkel

STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv ¹	432.8	1475.4	432.8	1475.4
Klar ¹	67.8	231.1	67.8	231.1
Dvaletilstand ¹	9.9	33.7	9.9	33.7
Dvaletilstand 2 ¹	1.3	4.4	1.3	4.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.1	0.3	0.1	0.3

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-85%

Temperatur

41-90 °F / 5-32 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	23.6 in.	59.9 cm
Bredde	22.1 in.	56.0 cm
Højde	19.9 in.	50.6 cm
Vægt	67 lbs	30.4 kg

PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt

KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner

RAL - UZ205

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 5.1 m³ med 1 luftskifte pr. time

PARAMETER

PARAMETER	Emissionsrate
Total mængde flygtige organiske forbindelser	2.3 mg/t
Støv	1.49 mg/t
Ozon	0.3 mg/t
Styren	0.41 mg/t
Benzen	0.001 mg/t



Produkt sikkerhedsdatablad

AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstørniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau Lpam (dBA)
Kørsel - Kontinuerlig	6.4	49.3

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571
Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com