

## Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 18-00686

2018-06-28

Revision 1

# Xerox B1025 Multifunction Printer

### Produktbeschreibung

**Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)**

**Monochrom / Farbe**

Multifunktionales Gerät

25

Monochrom

### ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)

**110V-127V**

**220V-240V**

Stromstärke (Ampere):

6.5

4

Frequenz (Hertz)

50/60

50/60

Phase

einmalig

einmalig

### WÄRME UND LEISTUNG

	<b>Energieverbrauch (Watt)</b>	<b>Wärmeentwicklung (BTU/h)</b>	<b>Energieverbrauch (Watt)</b>	<b>Wärmeentwicklung (BTU/h)</b>
Aktiv <sup>1</sup>	432.8	1475.4	432.8	1475.4
Bereit <sup>1</sup>	67.8	231.1	67.8	231.1
Ruhemodus <sup>1</sup>	9.9	33.7	9.9	33.7
Ruhemodus 2 <sup>1</sup>	1.3	4.4	1.3	4.4
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.1	0.3	0.1	0.3

<sup>1</sup> Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)

15-85%

Umgebungstemperatur

41-90 °F

/

5-32 °C

### ABMESSUNGEN

Tiefe

23.6 in.

59.9 cm

Breite

22.1 in.

56.0 cm

Höhe

19.9 in.

50.6 cm

Gewicht

67 lbs

30.4 kg

### STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

### LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1

### CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik

RAL - UZ205

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5.1 m<sup>3</sup> bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

### PARAMETER

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

### Emissionsrate

2.3 mg/h

Staub

1.49 mg/h

Ozon

0.3 mg/h

Styrol

0.41 mg/h

Benzol

0.001 mg/h



## Sicherheitsdatenblatt

### GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	<b>Schalleistungspegel</b>	<b>Schalldruckpegel</b>
	<b>LwAd (B)</b>	<b>Lpam (dBA)</b>
Dauerbetrieb	6.4	49.3

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und für den Fall eines Verschüttens bestimmt und gelten nicht als Garantie oder Qualitätseinstufung. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf den explizit benannten Stoff und können bei Nutzung mit anderen Stoffen oder in anderer Verwendung keine Gültigkeit haben, ausgenommen dies ist im Text spezifiziert.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177  
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571  
Ansprechpartner - nur USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Ansprechpartner - außerhalb USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)