

## Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS # : 18-00686

28.06.2018

Revizie 1

# Xerox B1025 Multifunction Printer

### Descrierea produsului

Viteza (ppm)

Monocrom / color

Echipament multifuncțional

25

Monocrom

### INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

Tensiunea (volți):

110V-127V

220V-240V

Curentul nominal (amperi):

6.5

4

Frecvența (herzi)

50/60

50/60

Conexiunea de fază

unic

unic

### PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ <sup>1</sup>	432.8	1475.4	432.8	1475.4
Mod pregătit <sup>1</sup>	67.8	231.1	67.8	231.1
Mod veghe <sup>1</sup>	9.9	33.7	9.9	33.7
Mod veghe <sup>2</sup>	1.3	4.4	1.3	4.4
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.1	0.3	0.1	0.3

<sup>1</sup> Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii: versiunea 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Programul Federal de Administrare a Energiei

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

### MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %

15-85%

Temperatura mediului

41-90 °F

/

5-32 °C

### DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime

23.6 in.

59.9 cm

Lățime

22.1 in.

56.0 cm

Înălțime

19.9 in.

50.6 cm

Greutate

67 lbs

30.4 kg

### CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de utilizare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

### SURSA DE LUMINĂ

Produs laser Clasa 1

### EMISII CHIMICE

Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL - UZ205

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 5.1 m<sup>3</sup> cu 1 aerisire pe oră

### PARAMETRII

Total compuși organici volatili (TVOC)

#### Rată de emisie

2.3 mg/h

Praf

1.49 mg/h

Ozon

0.3 mg/h

Stiren

0.41 mg/h

Benzen

0.001 mg/h

### ZGOMOT ACUSTIC

Testat în conformitate cu ISO 7779 și declarat în conformitate cu ISO 9296

#### Nivelul de putere acustică

LwAd (B)

6.4

#### Nivelul de presiune sonoră

Lpam (dBA)

49.3

Mod funcționare - continuu



## Fișa tehnică de siguranță a produsului

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.

Urgențe numai SUA: 1-585-422-2177  
Solicitări numai SUA: 1-800-828-6571  
Contact numai SUA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contact numai în afara SUA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)