

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 18-00686

2018-06-28

Omarbetning 1

Xerox B1025 Multifunction Printer

Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning

25

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

6.5

50/60

enkel

220V-240V

4

50/60

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	432.8	1475.4	432.8	1475.4
Klar ¹	67.8	231.1	67.8	231.1
Frånsagningsläge ¹	9.9	33.7	9.9	33.7
Frånsagningsläge 2 ¹	1.3	4.4	1.3	4.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.1	0.3	0.1	0.3

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-85%

Omgivningstemperatur

41-90 °F

/

5-32 °C

DIMENSIONER

Djup

23.6 in.

59.9 cm

Bredd

22.1 in.

56.0 cm

Höjd

19.9 in.

50.6 cm

Vikt

67 lbs

30.4 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5.1 m³ med 1 luftbyte per timme

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

Styren

Bensen

Utsläppsnivå

2.3 mg/h

1.49 mg/h

0.3 mg/h

0.41 mg/h

0.001 mg/h

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

Kontinuerligt

Ljudeffektnivå

LwAd (B)

6.4

Ljudtrycknivå

Lpam (dBA)

49.3



Produktsäkerhetsblad

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com