

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 18-00689

2018-10-30

Revision 1

# Xerox® VersaLink C8000

### Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Printer / J-A340, J-B340

45

Farve

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

Mærkestrøm (ampere):

Netfrekvens (Hertz)

Faseforbindelse

110V-127V

12

50/60

enkelt

220V-240V

10

50/60

enkelt

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	810	2763.7	810	2763.7
Klar <sup>1</sup>	75	255.9	74	252.5
Dvaletilstand <sup>1</sup>	50	170.6	51	174.0
Dvaletilstand 2 <sup>1</sup>	0.5	1.71	0.5	1.71
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.03	0.10	0.07	0.24

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

Temperatur

10-85%

50-90 °F

/

10-32 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	28.5 in.	72.5 cm
Bredde	24.4 in.	62.0 cm
Højde	28.3 in.	72.0 cm
Vægt	178.1 lbs	80.8 kg

### PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

LED

### KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner

RAL - UZ205

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 2.0 m<sup>3</sup> med 4.0 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Støv

Ozon

Styren

Benzen

### Emissionsrate

7.0 mg/t

0.09 mg/t

0.17 mg/t

0.05 mg/t

0.01 mg/t



## Produkt sikkerhedsdatblad

### AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	<b>Lydstørniveau LwAd (B)</b>	<b>Lydtryksniveau Lpam (dBA)</b>
Standby	3.2	-
Kørsel - Kontinuerlig	7.3	66.3

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatblad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177  
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571  
Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)