

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 18-00689

2018-10-30

Revizyon 1

Xerox® VersaLink C8000

Ürün Tanımı / Ürün Kimliği

Hız (PPM)

SB / Renkli

Yazıcı / J-A340, J-B340

45

Renk

ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ

Voltaj (volt)

Nominal Akım (Amper):

Frekans (Hertz)

Faz Bağlantısı

110V-127V

12

50/60

tek

220V-240V

10

50/60

tek

GÜÇ VE ISI

	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin ¹	810	2763.7	810	2763.7
Ready ¹	75	255.9	74	252.5
Uyku ¹	50	170.6	51	174.0
Uyku 2 ¹	0.5	1.71	0.5	1.71
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.03	0.10	0.07	0.24

¹ ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumları: Sürüm 1.2.

² FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

Bağıl Nem %

Ortam Sıcaklığı

10-85%

50-90 °F

/

10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

Derinlik

Genişlik

Yükseklik

Ağırlık

28.5 in.

24.4 in.

28.3 in.

178.1 libre

72.5 cm

62.0 cm

72.0 cm

80.8 kg

ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kullanım Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

IŞIK KAYNAĞI

LED

KİMYASAL EMİSYONLAR

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi

RAL - UZ205

Makine, saatte 4.0 kez havası değiştirilen 2.0 m³'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir

PARAMETRE

TVOC

Toz

Ozon

Stiren

Benzen

Emisyon oranı

7.0 mg/h

0.09 mg/h

0.17 mg/h

0.05 mg/h

0.01 mg/h

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

AKUSTİK GÜRÜLTÜ

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

	Ses Gücü Seviyesi LwAd (B)	Ses Basıncı Seviyesi Lpam (dBA)
Bekleme	3.2	-
Çalışma - sürekli	7.3	66.3

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com