

## Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 18-00690

2018-10-30

Revision 1

# Xerox® VersaLink C9000

**Produktbeschreibung / Produktkennung**  
**Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)**  
**Monochrom / Farbe**

Drucker / J-A340, J-B340  
 55  
 Farbe

### ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)		
Stromstärke (Ampere):	12	10
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einmalig	einmalig

### WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	890	3036.7	880	2763.7
Bereit <sup>1</sup>	75	255.9	74	252.5
Ruhemodus <sup>1</sup>	50	170.6	51	174.0
Ruhemodus 2 <sup>1</sup>	0.5	1.71	0.5	1.71
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.03	0.10	0.07	0.24

<sup>1</sup> Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10-85%	/	10-32 °C
Umgebungstemperatur	50-90 °F		

### ABMESSUNGEN

Tiefe	28.5 in.	72.5 cm
Breite	24.4 in.	62.0 cm
Höhe	28.3 in.	72.0 cm
Gewicht	178.1 lbs	80.8 kg

### STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

### LICHTQUELLE

LED

### CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik

RAL - UZ205

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 2.0 m<sup>3</sup> bei 2.0 Luftaustausch pro Stunde getestet.

### PARAMETER

PARAMETER	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	7.0 mg/h
Staub	0.09 mg/h
Ozon	0.17 mg/h
Styrol	0.05 mg/h
Benzol	0.01 mg/h



## Sicherheitsdatenblatt

### GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	<b>Schalleistungspegel</b> <b>LwAd (B)</b>	<b>Schalldruckpegel</b> <b>Lpam (dBA)</b>
Bereitschaft	3.2	-
Dauerbetrieb	7.4	68.3

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und für den Fall eines Verschüttens bestimmt und gelten nicht als Garantie oder Qualitätseinstufung. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf den explizit benannten Stoff und können bei Nutzung mit anderen Stoffen oder in anderer Verwendung keine Gültigkeit haben, ausgenommen dies ist im Text spezifiziert.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177  
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571  
Ansprechpartner - nur USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Ansprechpartner - außerhalb USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)