

Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS # : 18-00690

30.10.2018

Revizie 1

Xerox® VersaLink C9000

Descrierea produsului / Identificator produs

Viteza (ppm)

Monocrom / color

Imprimantă / J-A340, J-B340

55

Culoare

INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

Tensiunea (volți):

110V-127V

220V-240V

Curentul nominal (amperi):

12

10

Frecvența (herzi)

50/60

50/60

Conexiunea de fază

unic

unic

PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ ¹	890	3036.7	880	2763.7
Mod pregătit ¹	75	255.9	74	252.5
Mod veghe ¹	50	170.6	51	174.0
Mod veghe ²	0.5	1.71	0.5	1.71
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.03	0.10	0.07	0.24

¹ Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii: versiunea 1.2.

² FEMP - Programul Federal de Administrare a Energiei

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %

10-85%

Temperatura mediului

50-90 °F

/

10-32 °C

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime

28.5 in.

72.5 cm

Lățime

24.4 in.

62.0 cm

Înălțime

28.3 in.

72.0 cm

Greutate

178.1 lbs

80.8 kg

CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de utilizare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

SURSA DE LUMINĂ

LED

EMISII CHIMICE

Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL - UZ205

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 2.0 m³ cu 4.0 schimbări de aer pe oră.

PARAMETRII

Total compuși organici volatili (TVOC)

Rată de emisie

7.0 mg/h

Praf

0.09 mg/h

Ozon

0.17 mg/h

Stiren

0.05 mg/h

Benzen

0.01 mg/h

Fișa tehnică de siguranță a produsului

ZGOMOT ACUSTIC

Testat în conformitate cu ISO 7779 și declarat în conformitate cu ISO 9296

	Nivelul de putere acustică LwAd (B)	Nivelul de presiune sonoră Lpam (dBA)
Mod în așteptare	3.2	-
Mod funcționare - continuu	7.4	68.3

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acestora. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.

Urgențe numai SUA: 1-585-422-2177
Solicitări numai SUA: 1-800-828-6571
Contact numai SUA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact numai în afara SUA: ehs-europe@xerox.com