

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 17-00675

2017-09-19

Omarbetning 2

Xerox EC 7836

Produktbeskrivning
Hastighet
Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning
 35
 Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)	110V-127V	220V-240V
Märkström (ampere):	12	10
Nätfrekvens (Hertz)	50/60	50/60
Fasanslutning	enkel	enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	673	2295	691	2356
Klar ¹	62	211	62	211
Frånsagningsläge ¹	59	201	59	201
Frånsagningsläge 2 ¹	4.2	14	4.8	16
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	.07	.2	.3	1

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %	20-80%	
Omgivningstemperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup	27.5 in.	69.9 cm
Bredd	41.9 in.	106.4 cm
Höjd	45.2 in.	114.9 cm
Vikt	308 lbs	140 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5 m³ med 1 luftbyte per timme

PARAMETER

	Utsläppsnivå
Totala flyktiga organiska föreningar	4.9 mg/h
Damm	Inget upptäckt
Ozon	0.27 mg/h
Styren	0.085 mg/h
Bensen	0.020 mg/h

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	3.4	16.5
Kontinuerligt	6.5	54.3



Produktsäkerhetsblad

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177

Frågor, endast USA: 1-800-828-6571

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com