

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 17-00676

2017-09-19

Revision 2

# Xerox EC 7856

### Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Multifunktionsudstyr / J-B130

55 / 50

Monokrom / farve

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

110V-127V

220V-240V

Mærkestrøm (ampere):

12

10

Netfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Faseforbindelse

enkel

enkel

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	828	2823	862	2939
Klar <sup>1</sup>	85.7	292	121	413
Dvaletilstand <sup>1</sup>	80.0	274	94.6	323
Dvaletilstand 2 <sup>1</sup>	4.3	14	4.8	16
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	.07	.2	.3	1

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

20-80%

Temperatur

50-90 °F / 10-32 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	27.5 in.	69.9 cm
Bredde	41.9 in.	106.4 cm
Højde	45.2 in.	114.9 cm
Vægt	308 lbs	140 kg

### PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

LED

### KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner

RAL-UZ171

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 5 m<sup>3</sup> med 1 luftskifte pr. time

### PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Emissionsrate

7.5 mg/t

Støv

Ingen registreret

Ozon

0.40 mg/t

Styren

0.077 mg/t

Benzen

0.020 mg/t

### AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau LpAd (dBA)
Standby	3.6	18.5
Kørsel - Kontinuerlig	6.8	55.8



## Produkt sikkerhedsdatablad

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177

Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571

Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)