

Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 19-00692

2019-06-11

Revision 1

Xerox B205

Produktbeschreibung

Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)

Monochrom / Farbe

Multifunktionales Gerät

31

Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)

Stromstärke (Ampere):

Frequenz (Hertz)

Phase

110V-127V

5.7

50/60

einmalig

220V-240V

3.2

50/60

einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

| | Energieverbrauch (Watt) | Wärmeentwicklung (BTU/h) | Energieverbrauch (Watt) | Wärmeentwicklung (BTU/h) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Aktiv ¹ | 469 | 1600.3 | 469 | 1600.3 |
| Bereit ¹ | 46.7 | 159.3 | 46.7 | 159.3 |
| Ruhemodus ¹ | 1.2 | 4.1 | 1.2 | 4.1 |
| Standby ¹ (Off/FEMP) ² | 0.08 | 0.27 | 0.08 | 0.27 |

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)

10-85%

Umgebungstemperatur

50-90 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe

15.8 in.

40.1 cm

Breite

14.3 in.

36.2 cm

Höhe

14.4 in.

36.5 cm

Gewicht

24.5 lbs

11.1 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1

Testmethodik

RAL - UZ205

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 1.0 m³ bei 1.0 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

Emissionsrate

2.71 mg/h

Staub

<0.4 mg/h

Ozon

0.2 mg/h

Styrol

0.083 mg/h

Benzol

<0.005 mg/h

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

Schalleistungspegel

LwAd (B)

6.5

Schalldruckpegel

Lpam (dBA)

53.6

Dauerbetrieb

Sicherheitsdatenblatt

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, den Transport, die Entsorgung und für den Fall eines Verschüttens bestimmt und gelten nicht als Garantie oder Qualitätseinstufung. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf den explizit benannten Stoff und können bei Nutzung mit anderen Stoffen oder in anderer Verwendung keine Gültigkeit haben, ausgenommen dies ist im Text spezifiziert.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com