

## Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS # : 19-00692

11.06.2019

Revizie 1

# Xerox B205

**Descrierea produsului**  
**Viteza (ppm)**  
**Monocrom / color**

Echiptament multifuncțional  
 31  
 Monocrom

### INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

	110V-127V	220V-240V
Tensiunea (volți):	110V-127V	220V-240V
Curentul nominal (amperi):	5.7	3.2
Frecvența (hertzi)	50/60	50/60
Conexiunea de fază	unic	unic

### PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ <sup>1</sup>	469	1600.3	469	1600.3
Mod pregătit <sup>1</sup>	46.7	159.3	46.7	159.3
Mod veghe <sup>1</sup>	1.2	4.1	1.2	4.1
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.08	0.27	0.08	0.27

<sup>1</sup> Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii: versiunea 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Programul Federal de Administrare a Energie

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

### MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %	10-85%
Temperatura mediului	50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime	15.8 in.	40.1 cm
Lățime	14.3 in.	36.2 cm
Înălțime	14.4 in.	36.5 cm
Greutate	24.5 lbs	11.1 kg

### CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de utilizare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

### SURSA DE LUMINĂ

Produs laser Clasa 1

Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL - UZ205

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 1.0 m<sup>3</sup> cu 1.0 schimbări de aer pe oră.

### PARAMETRII

	Rată de emisie
Total compuși organici volatili (TVOC)	2.71 mg/h
Praf	<0.4 mg/h
Ozon	0.2 mg/h
Stiren	0.083 mg/h
Benzen	<0.005 mg/h

### ZGOMOT ACUSTIC

Testat în conformitate cu ISO 7779 și declarat în conformitate cu ISO 9296

	Nivelul de putere acustică LwAd (B)	Nivelul de presiune sonoră Lpam (dBA)
Mod funcționare - continuu	6.5	53.6

## Fișa tehnică de siguranță a produsului

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acestora. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.

Urgențe numai SUA: 1-585-422-2177

Solicitări numai SUA: 1-800-828-6571

Contact numai SUA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Contact numai în afara SUA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)