

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 19-00696

2021-07-09

Revision 3

# Xerox PrimeLink® C9065 Printer

### Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Multifunktionsudstyr

J-A370 / J-B370

70 / 65

Monokrom / farve

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

Mærkestrøm (ampere):

Netfrekvens (Hertz)

Faseforbindelse

**110V-127V**

16A

50/60

enkel

**208V-240V**

10A

50/60

enkel

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	1064	915	1040	894.4
Klar <sup>1</sup>	168	144.5	164	141.09
Dvæletilstand <sup>1</sup>	0.92	0.79	0.9	0.774
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.0095	0.0082	0.032	0.027

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt.

Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-85%

Temperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	32 in.	80.4 cm
Bredde	61.2 in.	157.4 cm
Højde	54.7 in.	139 cm
Vægt	544 lbs	247 kg

### PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt, der indeholder en Klasse 3B laser

Test metode for kemiske emissioner JMBS-66-1999

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 50 m<sup>3</sup> med 2 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

**Emissionsrate**

3.1 mg/t

Støv

0.077 mg/t

Ozon

0.90 mg/t

Styren

0.017 mg/t

Benzen

0.0085 mg/t

## Produkt sikkerhedsdatablad

### AKKUSTISK STØJ

	<b>Lydstrømsniveau LwAd (B)</b>	<b>Lydtryksniveau LpAd (dBA)</b>
Standby	-	-
Kørsel - Kontinuerlig	7.5	57

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177  
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571  
Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)