

## Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 19-00696

2019-10-01

Revision 1

# Xerox PrimeLink™ C9065 Printer

<b>Produktbeschreibung</b>	Multifunktionales Gerät
<b>Produktbeschreibung / Produktkennung</b>	J-A370 / J-B370
<b>Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)</b>	70 / 65
<b>Monochrom / Farbe</b>	Monochrom / Farbe

## ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	208V-240V
Spannung (Volt)	110V-127V	208V-240V
Stromstärke (Ampere):	16A	10A
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einmalig	einmalig

## WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	1064	915	1040	894.4
Bereit <sup>1</sup>	168	144.5	164	141.09
Ruhemodus <sup>1</sup>	0.92	0.79	0.9	0.774
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.0095	0.0082	0.032	0.027

<sup>1</sup> Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

## BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	15-85%
Umgebungstemperatur	50-90 °F / 10-32 °C

## ABMESSUNGEN

Tiefe	32 in.	80.4 cm
Breite	61.2 in.	157.4 cm
Höhe	54.7 in.	139 cm
Gewicht	544 lbs	247 kg

## STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

## LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

## CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik JMBS-66-1999  
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 50 m<sup>3</sup> bei 50 Luftaustausch pro Stunde getestet.

## PARAMETER

PARAMETER	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	3.1 mg/h
Staub	0.077 mg/h
Ozon	0.90 mg/h
Styrol	0.017 mg/h
Benzol	0.0085 mg/h

## Sicherheitsdatenblatt

### GERÄUSCHENTWICKLUNG

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	5.6	-
Dauerbetrieb	7.5	-

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177  
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571  
Ansprechpartner - nur USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Ansprechpartner - außerhalb USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)