

Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS #: 19-00696

09.07.2021

Revizie 3

Xerox PrimeLink® C9065 Printer

Descrierea produsului

Descrierea produsului / Identificator produs

Viteza (ppm)

Monocrom / color

Echipament multifuncțional

J-A370 / J-B370

70 / 65

Monocrom / color

INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

Tensiunea (volți):

110V-127V

208V-240V

Curentul nominal (amperi):

16A

10A

Frecvența (hertzi)

50/60

50/60

Conexiunea de fază

unic

unic

PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ ¹	1064	915	1040	894.4
Mod pregătit ¹	168	144.5	164	141.09
Mod veghe ¹	0.92	0.79	0.9	0.774
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.0095	0.0082	0.032	0.027

¹ Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii

² FEMP - Programul Federal de Administrare a Energiei

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs.

Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %

15-85%

Temperatura mediului

50-90 °F

/

10-32 °C

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime

32 in.

80.4 cm

Lățime

61.2 in.

157.4 cm

Înălțime

54.7 in.

139 cm

Greutate

544 lbs

247 kg

CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de utilizare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

SURSA DE LUMINĂ

Produs laser Clasa 1 cu laser Clasa 3B încorporat

Metodologia de testare a emisiilor chimice JMBS-66-1999

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 50 m³ cu 2 schimbări de aer pe oră.

PARAMETRII

Total compuși organici volatili (TVOC)

Rată de emisie

3.1 mg/h

Praf

0.077 mg/h

Ozon

0.90 mg/h

Stiren

0.017 mg/h

Benzen

0.0085 mg/h

Fișa tehnică de siguranță a produsului

ZGOMOT ACUSTIC

	Nivelul de putere acustică LwAd (B)	Nivelul de presiune sonoră LpAd (dBA)
Mod în așteptare	-	-
Mod funcționare - continuu	7.5	57

Xerox Corporation a conceput această Fișa tehnică de siguranță a produsului în vederea informării clienților Xerox. Orice decizie privind utilizarea adecvată a acestor informații trebuie să aparțină utilizatorului, inclusiv folosirea informațiilor pentru respectarea legilor, normelor și a reglementărilor aplicabile. Xerox consideră că informațiile cuprinse în acest document sunt exacte la data publicării, dar nu face nicio declarație și nu oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, în privința exactității, exhaustivității sau utilității informațiilor. Prin publicarea acestei Fișe tehnice de siguranță a produsului, Xerox nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru pierderile, revendicările, obligațiile sau distrugerile care pot apărea ca urmare a încrederii în informațiile cuprinse în acest document.

Urgențe numai SUA: 1-585-422-2177
Solicitări numai SUA: 1-800-828-6571
Contact numai SUA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact numai în afara SUA: ehs-europe@xerox.com