

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 19-00697

2019-10-01

Revize 1

# Xerox PrimeLink™ C9070 Printer

### Popis výrobku

Popis výrobku / Identifikátor výrobku

Rychlost (str./min.)

Monochromatický / barevný

Multifunkční zařízení

J-A370 / J-B370

75 / 70

Monochromatický / barevný

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

Jmenovitý proud (A):

Frekvence (Hz)

Připojení fází

110V-127V

16A

50/60

jednorázová

208V-240V

10A

50/60

jednorázová

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	1064	915	1040	894.4
Režim připravenosti <sup>1</sup>	168	144.5	164	141.09
Režim spánku <sup>1</sup>	0.92	0.79	0.9	0.774
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.0095	0.0082	0.032	0.027

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

15-85%

Teplota prostředí

50-90 °F

/

10-28 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka

32 in.

80.4 cm

Šířka

61.2 in.

157.4 cm

Výška

54.7 in.

139 cm

Hmotnost

544 lbs

247 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí

JMBS-66-1999

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 50 m<sup>3</sup> se 2 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Prach

Ozón

Styren

Benzen

### Množství emisí

3.1 mg/h

0.077 mg/h

0.90 mg/h

0.017 mg/h

0.0085 mg/h

### HLUČNOST

#### Hladina akustického výkonu

LwAd (B)

Pohotovostní režim

5.7

Nepřetržitý provoz

7.5

#### Hladina akustického tlaku

LpAd (dBA)

-

-

## Bezpečnostní list výrobku

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)