

Datablad for produktsikkerhet

SDS #: 19-00697

2021-07-09

Revisjon 2

Xerox PrimeLink® C9070 Printer

Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse / Produktidentifikasjon

Hastighet (spm)

Monokrom / farger

Multifunksjonsutstyr

J-A370 / J-B370

75 / 70

Monokrom / farger

ELEKTRISK INFORMASJON

Spenning (volt)

Nominell strømstyrke (ampere):

Frekvens (hertz)

Fasetilkopling

110V-127V

16A

50/60

enkel

208V-240V

10A

50/60

enkel

STRØM OG VARME

	Strømforsbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømforsbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv ¹	1064	915	1040	894.4
Klar ¹	168	144.5	164	141.09
Dvalemodus ¹	0.92	0.79	0.9	0.774
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.0095	0.0082	0.032	0.027

¹ Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr

² FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet %

15-85%

Omgivende temperatur

50-90 °F

/

10-28 °C

PRODUKTSTØRRELSE

Dybde

32 in.

80.4 cm

Bredde

61.2 in.

157.4 cm

Høyde

54.7 in.

139 cm

Vekt

544 lbs

247 kg

PLASSKRAV

Slå opp i brukerhåndboken

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

LYSKILDE

Laserprodukt i klasse 1 inneholder en innebygd laser i klasse 3B.

Testmetodologi for kjemiske utslipp JMBS-66-1999

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 50 m³ med 2 luftvekslinger per time.

PARAMETER

TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)

Utslippsmengde

3.1 mg/t

Støv

0.077 mg/t

Ozon

0.90 mg/t

Styren

0.017 mg/t

Benzen

0.0085 mg/t

Datablad for produktsikkerhet

AKUSTISK STØY

	Lydstyrkenivå LwAd (B)	Lydtrykknivå LpAd (dBA)
Klarstilling	-	-
I drift – kontinuerlig	7.5	57

Xerox Corporation har utarbeidet dette databladet for produktsikkerhet som tilleggsmateriale til Xerox-kunder. Brukeren selv må fastslå hva som er riktig bruk av denne informasjonen, inkludert all bruk av informasjonen i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, regler og bestemmelser. Xerox mener at informasjonen som er oppgitt her, er nøyaktig ved utgivelsesdato, men gir ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for bruk av denne informasjonen. Ved å utgi dette databladet for produktsikkerhet påtar ikke Xerox seg noe erstatningsansvar eller ansvar for tap, krav, gjeld eller skader som kan være et resultat av at det er stolt på informasjonen som er oppgitt her.

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177
Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571
Kontakt (bare i USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (bare utenfor USA): ehs-europe@xerox.com