

Product Safety Data Sheet

SDS#: 19-00697

2019-10-01

Revisão 1

Xerox PrimeLink™ C9070 Printer

Descrição do produto

Descrição do produto / Identificador do produto

Velocidade (PPM)

Mono / Color

Equipamentos multifuncionais

J-A370 / J-B370

75 / 70

ELECTRICAL INPUT INFORMATION

Voltage (Volts)

Rated Current (Amperes)

Frequency (Hertz)

Phase Connection

110V-127V

16A

50/60

única

208V-240V

10A

50/60

única

POWER AND HEAT

	Power (Watts)	Heat Output (BTU/Hr)		
Hazır ¹	1064	915	1040	894.4
Uyku ¹	168	144.5	164	141.09
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.92	0.79	0.9	0.774
	0.0095	0.0082	0.032	0.027

OPERATING ENVIRONMENT

Umidade relativa (%)

Ambient Temperature

15-85%

50-90 °F

/

10-28 °C

PRODUCT SIZE

Profundidade

Largura

Altura

Peso

32 in.

61.2 in.

54.7 in.

544 lbs

80.4 cm

157.4 cm

139 cm

247 kg

SPACE REQUIREMENTS

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

LIGHT SOURCE

CHEMICAL EMISSIONS

Chemical Emission Test Method

JMBS-66-1999

PARAMETER

Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC)

Poeira

Ozônio

Estireno

Benzeno

Taxa de emissão

3.1 mg/sa

0.077 mg/sa

0.90 mg/sa

0.017 mg/sa

0.0085 mg/sa

RUÍDO ACÚSTICO

Modo de espera

Sound Power Level

LwAd (B)

5.7

7.5

Sound Pressure Level

LpAd (dBA)

-

-



Product Safety Data Sheet

Acil durumlar yalnızca ABD: 1-585-422-2177
Sorular yalnızca ABD: 1-800-828-6571
İletişim yalnızca ABD: usa.xerox.EHS@xerox.com
İletişim yalnızca ABD dışı: ehs-europe@xerox.com