

Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 20-00706

2020-02-17

Revize 1

Xerox PrimeLink™ B9100 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9110 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9125 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9136 Copier/Printer

Popis výrobku

Multifunkční zařízení

D-B290

D-B300

Rychlost (str./min.)

100 / 110 / 125 / 136

Monochromatický / barevný

Monochromatický

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)	208V-240V	-
Jmenovitý proud (A):	12	-
Frekvence (Hz)	50/60	-
Připojení fází	jednorázová	-

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní ¹	2270	9307	-	-
Režim připravenosti ¹	340	1294	-	-
Režim spánku ¹	235	964	-	-
Režim spánku 2 ¹	1	4	-	-
Pohotovostní režim ¹ (vypnuto/FEMP) ²	0	0	-	-

¹ Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	15-85%
Teplota prostředí	50-90 °F / 10-32 °C

ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	32 in.	80.4 cm
Šířka	50 in.	127.0 cm
Výška	58 in.	147.7 cm
Hmotnost	583 lbs	265 kg

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL - UZ205

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 25.2 m³ s 1 (jednou) výměnou vzduchu za hodinu.

Bezpečnostní list výrobku

PARAMETR	Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	10.86 mg/h
Prach	3.8 mg/h
Ozón	1.1 mg/h
Styren	0.20 mg/h
Benzen	0.09 mg/h

HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	6.0	41.9
Nepřetržitý provoz	8.5	65.1

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177
Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571
Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com