

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 20-00706

2020-02-17

Revision 1

# Xerox PrimeLink™ B9100 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9110 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9125 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9136 Copier/Printer

### Produktbeskrivelse

Multifunktionsudstyr

D-B290

D-B300

### Hastighed (ppm)

100 / 110 / 125 / 136

### Monokrom / farve

Monokrom

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

208V-240V

Mærkestrøm (ampere):

12

Netfrekvens (Hertz)

50/60

Faseforbindelse

enkel

-  
-  
-  
-

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	2270	9307	-	-
Klar <sup>1</sup>	340	1294	-	-
Dvaletilstand <sup>1</sup>	235	964	-	-
Dvaletilstand 2 <sup>1</sup>	1	4	-	-
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	-	-

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-85%

Temperatur

50-90 °F / 10-32 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	32 in.	80.4 cm
Bredde	50 in.	127.0 cm
Højde	58 in.	147.7 cm
Vægt	583 lbs	265 kg

### PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt, der indeholder en Klasse 3B laser

### KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner RAL - UZ205

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 25.2 m<sup>3</sup> med 1 luftskifte pr. time

## Produkt sikkerhedsdatablad

PARAMETER	Emissionsrate
Total mængde flygtige organiske forbindelser	10.86 mg/t
Støv	3.8 mg/t
Ozon	1.1 mg/t
Styren	0.20 mg/t
Benzen	0.09 mg/t

### AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstørniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau LpAd (dBA)
Standby	6.0	41.9
Kørsel - Kontinuerlig	8.5	65.1

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177  
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571  
Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com