

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 20-00706

2020-02-17

Omarbetning 1

Xerox PrimeLink™ B9100 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9110 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9125 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9136 Copier/Printer

Produktbeskrivning

Multifunktionsutrustning

.-

.-

Hastighet

100 / 110 / 125 / 136

Svartvitt / färg

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

.-

.-

Märkström (ampere):

12

-

Nätfrekvens (Hertz)

50/60

-

Fasanslutning

enkel

-

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	2270	9307	-	-
Klar ¹	340	1294	-	-
Frånsagningsläge ¹	235	964	-	-
Frånsagningsläge 2 ¹	1	4	-	-
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	-	-

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-85%

Omgivningstemperatur

50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup

32 in.

80.4 cm

Bredd

50 in.

127.0 cm

Höjd

58 in.

147.7 cm

Vikt

583 lbs

265 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 25.2 m³ med 1 luftbyte per timme

Produktsäkerhetsblad

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar
Damm
Ozon
Styren
Bensen

Utsläppsnivå

10.86 mg/h
3.8 mg/h
1.1 mg/h
0.20 mg/h
0.09 mg/h

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

Ljudeffektnivå LwAd (B)

Klarläge
Kontinuerligt

6.0
8.5

Ljudtrycknivå LpAd (dBA)

41.9
65.1

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com